

Cylindrical Roller Bearing

DATA TABLE - SINGLE ROW



Part number	Principal dimensions			Basic load ratings			Speed limits		Weight	Radius		Dimensions	
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		rs min	r1s min	F	E
	mm			kN			rpm		Kg	mm		mm	
NJ 420 M	100	250	58	440	488	50,3	2200	2800	15,70	4	4	119,5	
NU 420 EM	100	250	58	429	475	49	2400	3000	14	4	4	139	
NU 420 M	100	250	58	440	488	50,3	2200	2800	14	4	4	139	
NU 1021 M	105	160	26	101,5	135,3	15,2	3800	4500	1,95	2	1,1	126,8	
N 221 M	105	190	36	210	256	27,8	3200	3800	4,04	2,1	2,1		126,8
NJ 221 M	105	190	36	210	256	27,8	3200	3800	4,04	2,1	2,1	168,8	
NU 221 M	105	190	36	210	256	27,8	3200	3800	4,04	2,1	2,1	126,8	
N 321 M	105	225	49	354	408	42,8	2400	3000	9,09	3	3		195
NJ 321 M	105	225	49	354	408	42,8	2400	3000	9,09	3	3	135	
NU 321 EM	105	225	49	418	469	49,2	2400	3000	9,09	3	3	133	
NJ 421 M	105	260	60	488	545	55,5	2200	2800	17,40	4	4	144,5	
NU 421 M	105	260	60	488	545	55,5	2200	2800	17,40	4	4	144,5	
NUP 421 M	105	260	60	488	545	55,5	2200	2800	19,50	4	4	144,5	
NU 1022 M	110	170	28	127	167	18,4	3600	4500	2,31	2	1,1	125	
N 222 M	110	200	38	238	287	30,7	3000	3600	4,65	2,1	2,1		178,5
NJ 222 E	110	200	38	279	343	36,7	3000	3600	4,77	2,1	2,1	132,5	
NJ 222 EM	110	200	38	321,7	375,8	40,2	3000	3600	4,85	2,1	2,1	132,5	
NJ 222 M	110	200	38	238	287	30,7	3000	3600	4,65	2,1	2,1	132,5	
NU 222 EM	110	200	38	312,7	375,8	40,2	3000	3600	4,77	2,1	2,1	132,5	
NU 222 M	110	200	38	238	287	30,7	3000	3600	4,65	2,1	2,1	132,5	
NUP 222 E	110	200	38	279	343	36,7	3000	3600	4,85	2,1	2,1	132,5	
NUP 222 EM	110	200	38	312,7	375,8	40,2	3000	3600	4,85	2,1	2,1	132,5	
NUP 222 M	110	200	38	238	287	30,7	3000	3600	4,65	2,1	2,1	132,5	
N 2222 EM	110	200	53	348	513	54,9	2800	3400	7,10	2,1	2,1		180,5
NJ 2222 EM	110	200	53	383	516	55,2	2800	3200	6,68	2,1	2,1	132,5	
NJ 2222 M	110	200	53	350	471	50,4	2600	3200	6,68	2,1	2,1	132,5	
NU 2222 EM	110	200	53	383	516	55,2	2800	3400	6,68	2,1	2,1	132,5	
NU 2222 M	110	200	53	350	471	50,4	2600	3200	6,68	2,1	2,1	132,5	
NUP 2222 M	110	200	53	350	471	50,4	2600	3200	7,14	2,1	2,1	132,5	
N 322 EM	110	240	50	409,4	575,3	59,3	2000	2600	11,34	3	3		211
NJ 322 E	110	240	50	443	513	52,9	2400	3000	10,60	3	3	143	
NJ 322 EM	110	240	50	443	513	52,9	2400	3000	10,60	3	3	143	
NJ 322 M	110	240	50	382	437	45,1	2400	3000	10,60	3	3	143	
NU 322 E	110	240	50	443	513	52,9	2400	3000	10,60	3	3	143	
NU 322 EM	110	240	50	443	513	52,9	2400	3000	10,60	3	3	143	
NU 322 M	110	240	50	382	437	45,1	2400	3000	10,60	3	3	143	