Deep Groove Ball Bearing

DATA TABLE



OPEN SEALS | 2RS SHIELD | ZZ

Part number	Principal dimensions			Load ratings			Speed limits		Weight	Radius
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		
				Cr	Cor	Pu	rpm		Kg	rs min
	mm			kN			1 min^{-1}			mm
6204 ZZ	20	47	14	12,8	6,6	0,30	15000		0,11	1,00
6204 2RS	20	47	14	12,8	6,6	0,30	11250		0,11	1,00
6304	20	52	15	15,9	7,9	0,36	14000	17000	0,14	1,10
6304 ZZ	20	52	15	15,9	7,9	0,36	14000		0,14	1,10
6304 2RS	20	52	15	15,9	7,9	0,36	10500		0,14	1,10
61805	25	37	7	4,35	2,95	0,13	18000	22000	0,022	0,30
61805 ZZ	25	37	7	4,35	2,95	0,13	18000		0,022	0,30
61905	25	42	9	7	4,45	0,20	16000	19000	0,041	0,30
61905 ZZ	25	42	9	7	4,45	0,20	16000		0,041	0,30
16005	25	47	8	8,85	5,6	0,25	15000	18000	0,058	0,30
6005	25	47	12	10,1	5,85	0,27	15000	18000	0,08	0,60
6005 ZZ	25	47	12	10,1	5,85	0,27	15000		0,08	0,60
6005 2RS	25	47	12	10,1	5,85	0,27	11250		0,08	0,60
6205	25	52	15	14	7,85	0,36	13000	15000	0,13	1,00
6205 ZZ	25	52	15	14	7,85	0,36	13000		0,13	1,00
6205 2RS	25	52	15	14	7,85	0,36	9750		0,13	1,00
6305	25	62	17	23,6	11,6	0,53	11000	13000	0,25	1,10
6305 ZZ	25	62	17	23,6	11,6	0,53	11000		0,25	1,10
6305 2RS	25	62	17	23,6	11,6	0,53	8250		0,25	1,10
6405	25	80	21	37,2	18,7	0,85	9000	11000	0,525	1,50
61806	30	42	7	4,4	2,9	0,13	15000	18000	0,027	0,30
61906	30	47	9	7,8	4,7	0,21	14000	17000	0,045	0,30
16006	30	55	9	11,2	7,35	0,33	12000	15000	0,09	3,00
6006 ZZ	30	55	13	13,11	7,9	0,36	17000		0,12	1,00
6006 2RS	30	55	13	13,11	7,9	0,36	11900		0,12	1,00
6206	30	62	16	19,5	11,3	0,51	10000	13000	0,21	1,00
6206 ZZ	30	62	16	19,5	11,3	0,51	10000		0,21	1,00
6206 2RS	30	62	16	19,5	11,3	0,51	7500		0,21	1,00
62206 2RS	30	62	20	19,46	11,31	0,51	11000		0,25	1,00
6306	30	72	19	28,2	15,8	0,72	9000	11000	0,371	1,10
6306 ZZ	30	72	19	28,2	15,8	0,72	9000		0,371	1,10
6306 2RS	30	72	19	28,2	15,8	0,72	6000		0,371	1,10
6406	30	90	23	47,3	24,5	1,11	8500	10000	0,785	1,50
61807	35	47	7	4	3,25	0,15	13000	16000	0,031	0,30
61907	35	55	10	9,5	6,2	0,28	12000	14000	0,073	0,60

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved.