



OPEN



SEALS | 2RS



SHIELD | ZZ



Part number	Principal dimensions			Load ratings			Speed limits		Weight	Radius
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		
				Cr	Cor	Pu	rpm		Kg	rs min
	mm			kN			1 min⁻¹			mm
623	3	10	4	0,63	0,22	0,01	50000	60000	0,002	0,10
623 ZZ	3	10	4	0,63	0,22	0,01	50000		0,002	0,10
624	4	13	5	1,3	4,85	0,22	40000	48000	0,003	0,20
624 ZZ	4	13	5	1,3	4,85	0,22	40000		0,003	0,20
634	4	16	5	1,34	0,5	0,02	36000	43000	0,005	0,30
634 ZZ	4	16	5	1,34	0,5	0,02	36000		0,005	0,30
625	5	16	5	1,88	6,8	0,31	36000	43000	0,005	0,30
625 ZZ	5	16	5	1,88	6,8	0,31	36000		0,005	0,30
635	5	19	6	2,34	0,88	0,04	32000	40000	0,009	0,30
635 ZZ	5	19	6	2,34	0,88	0,04	32000		0,009	0,30
628/6 ZZ	6	13	5	1,08	0,44	0,02	40000	50000	0,003	0,15
626	6	19	6	2,34	0,88	0,04	32000	40000	0,008	0,30
626 ZZ	6	19	6	2,34	0,88	0,04	32000		0,008	0,30
626 2RS	6	19	6	2,34	0,88	0,04	22000		0,008	0,30
636	6	25	7	3,3	1,37	0,06	30000	36000	0,012	0,30
636 ZZ	6	25	7	3,3	1,37	0,06	30000		0,014	0,30
636 2RS	6	25	7	3,3	1,37	0,06	22500		0,013	0,30
628/7 ZZ	7	14	5	1,17	0,51	0,02	40000	45000	0,003	0,15
607	7	19	6	2,34	0,88	0,04	36000	43000	0,008	0,30
607 ZZ	7	19	6	2,34	0,88	0,04	36000		0,008	0,30
607 2RS	7	19	6	2,34	0,88	0,04	27000		0,008	0,30
627	7	22	7	3,3	1,37	0,06	30000	36000	0,013	0,30
637	7	26	9	4,56	1,98	0,09	28000	34000	0,024	0,30
637 ZZ	7	26	9	4,56	1,98	0,09	28000		0,024	0,30
637 2RS	7	26	9	4,56	1,98	0,09	22500		0,024	0,30
608	8	22	7	3,3	1,37	0,06	34000	40000	0,012	0,30
608 ZZ	8	22	7	3,3	1,37	0,06	34000		0,012	0,30
608 2RS	8	22	7	3,3	1,37	0,06	22500		0,012	0,30
628	8	24	8	3,35	1,43	0,07	28000	34000	0,017	0,30
628 ZZ	8	24	8	3,35	1,43	0,07	28000		0,017	0,30
628 2RS	8	24	8	3,35	1,43	0,07	21000		0,017	0,30
638	8	28	9	4,55	1,97	0,09	28000	34000	0,028	0,30
638 ZZ	8	28	9	4,55	1,97	0,09	28000		0,028	0,30
609	9	24	7	3,35	1,43	0,07	32000	38000	0,014	0,30
609 ZZ	9	24	7	3,35	1,43	0,07	32000		0,014	0,30