




OPEN



SEALS | 2RS



SHIELD | ZZ



| Part number | Principal dimensions | | | Load ratings | | | Speed limits | | Weight | Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | B | Dynamic | Static | Fatigue | Grease | Oil | | |
| | | | | Cr | Cor | Pu | rpm | | Kg | rs min |
| | mm | | | kN | | | 1 min⁻¹ | | | mm |
| **623** | 3 | 10 | 4 | 0,63 | 0,22 | 0,01 | 50000 | 60000 | 0,002 | 0,10 |
| **623 ZZ** | 3 | 10 | 4 | 0,63 | 0,22 | 0,01 | 50000 | | 0,002 | 0,10 |
| **624** | 4 | 13 | 5 | 1,3 | 4,85 | 0,22 | 40000 | 48000 | 0,003 | 0,20 |
| **624 ZZ** | 4 | 13 | 5 | 1,3 | 4,85 | 0,22 | 40000 | | 0,003 | 0,20 |
| **634** | 4 | 16 | 5 | 1,34 | 0,5 | 0,02 | 36000 | 43000 | 0,005 | 0,30 |
| **634 ZZ** | 4 | 16 | 5 | 1,34 | 0,5 | 0,02 | 36000 | | 0,005 | 0,30 |
| **625** | 5 | 16 | 5 | 1,88 | 6,8 | 0,31 | 36000 | 43000 | 0,005 | 0,30 |
| **625 ZZ** | 5 | 16 | 5 | 1,88 | 6,8 | 0,31 | 36000 | | 0,005 | 0,30 |
| **635** | 5 | 19 | 6 | 2,34 | 0,88 | 0,04 | 32000 | 40000 | 0,009 | 0,30 |
| **635 ZZ** | 5 | 19 | 6 | 2,34 | 0,88 | 0,04 | 32000 | | 0,009 | 0,30 |
| **628/6 ZZ** | 6 | 13 | 5 | 1,08 | 0,44 | 0,02 | 40000 | 50000 | 0,003 | 0,15 |
| **626** | 6 | 19 | 6 | 2,34 | 0,88 | 0,04 | 32000 | 40000 | 0,008 | 0,30 |
| **626 ZZ** | 6 | 19 | 6 | 2,34 | 0,88 | 0,04 | 32000 | | 0,008 | 0,30 |
| **626 2RS** | 6 | 19 | 6 | 2,34 | 0,88 | 0,04 | 22000 | | 0,008 | 0,30 |
| **636** | 6 | 25 | 7 | 3,3 | 1,37 | 0,06 | 30000 | 36000 | 0,012 | 0,30 |
| **636 ZZ** | 6 | 25 | 7 | 3,3 | 1,37 | 0,06 | 30000 | | 0,014 | 0,30 |
| **636 2RS** | 6 | 25 | 7 | 3,3 | 1,37 | 0,06 | 22500 | | 0,013 | 0,30 |
| **628/7 ZZ** | 7 | 14 | 5 | 1,17 | 0,51 | 0,02 | 40000 | 45000 | 0,003 | 0,15 |
| **607** | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,88 | 0,04 | 36000 | 43000 | 0,008 | 0,30 |
| **607 ZZ** | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,88 | 0,04 | 36000 | | 0,008 | 0,30 |
| **607 2RS** | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,88 | 0,04 | 27000 | | 0,008 | 0,30 |
| **627** | 7 | 22 | 7 | 3,3 | 1,37 | 0,06 | 30000 | 36000 | 0,013 | 0,30 |
| **637** | 7 | 26 | 9 | 4,56 | 1,98 | 0,09 | 28000 | 34000 | 0,024 | 0,30 |
| **637 ZZ** | 7 | 26 | 9 | 4,56 | 1,98 | 0,09 | 28000 | | 0,024 | 0,30 |
| **637 2RS** | 7 | 26 | 9 | 4,56 | 1,98 | 0,09 | 22500 | | 0,024 | 0,30 |
| **608** | 8 | 22 | 7 | 3,3 | 1,37 | 0,06 | 34000 | 40000 | 0,012 | 0,30 |
| **608 ZZ** | 8 | 22 | 7 | 3,3 | 1,37 | 0,06 | 34000 | | 0,012 | 0,30 |
| **608 2RS** | 8 | 22 | 7 | 3,3 | 1,37 | 0,06 | 22500 | | 0,012 | 0,30 |
| **628** | 8 | 24 | 8 | 3,35 | 1,43 | 0,07 | 28000 | 34000 | 0,017 | 0,30 |
| **628 ZZ** | 8 | 24 | 8 | 3,35 | 1,43 | 0,07 | 28000 | | 0,017 | 0,30 |
| **628 2RS** | 8 | 24 | 8 | 3,35 | 1,43 | 0,07 | 21000 | | 0,017 | 0,30 |
| **638** | 8 | 28 | 9 | 4,55 | 1,97 | 0,09 | 28000 | 34000 | 0,028 | 0,30 |
| **638 ZZ** | 8 | 28 | 9 | 4,55 | 1,97 | 0,09 | 28000 | | 0,028 | 0,30 |
| **609** | 9 | 24 | 7 | 3,35 | 1,43 | 0,07 | 32000 | 38000 | 0,014 | 0,30 |
| **609 ZZ** | 9 | 24 | 7 | 3,35 | 1,43 | 0,07 | 32000 | | 0,014 | 0,30 |