

Cylindrical Roller Bearing

DATA TABLE - SINGLE ROW



Part number	Principal dimensions			Basic load ratings			Speed limits		Weight	Radius		Dimensions	
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		rs min	r1s min	F	E
	mm			kN			rpm		Kg	mm		mm	
NJ 2205 EM	25	52	18	34,6	34,3	4,18	11000	14000	0,17	1	0,6	31,5	
NU 2205 E	25	52	18	34,6	34,3	4,18	11000	14000	0,17	1	0,6	31,5	
NU 2205 EM	25	52	18	34,6	34,3	4,18	11000	14000	0,17	1	0,6	31,5	
NUP 2205 E	25	52	18	34,6	34,3	4,18	11000	14000	0,16	1	0,6	31,5	
NUP 2205 EM	25	52	18	34,6	34,3	4,18	11000	14000	0,17	1	0,6	31,5	
N 305 EM	25	62	17	41,2	37	4,51	10000	13000	0,24	1,1	1,1		54
NJ 305 E	25	62	17	41,2	37	4,51	10000	13000	0,24	1,1	1,1	34	
NJ 305 M	25	62	17	37,3	37,4	4,56	9000	12000	0,24	1,1	1,1	35	
NJ 305 EM	25	62	17	42,5	37	4,51	10000	13000	0,24	1,1	1,1	34	
NU 305 E	25	62	17	29,3	25,2	3,07	10000	13000	0,24	1,1	1,1	34	
NU 305 EM	25	62	17	42,5	37,4	4,56	10000	13000	0,24	1,1	1,1	34	
NU 305 M	25	62	17	29,3	25,2	3,07	10000	13000	0,24	1,1	1,1	35	
NUP 305 M	25	62	17	31,7	31,2	3,80	10000	13000	0,30	1,1	1,1	34	
NUP 305 EM	25	62	17	41,2	37	4,51	10000	13000	0,30	1,1	1,1	34	
NJ 2305 E	25	62	24	56,7	55,7	6,79	9500	12000	0,35	1,1	1,1	34	
NJ 2305 EM	25	62	24	56,7	55,7	6,79	9500	12000	0,35	1,1	1,1	34	
NU 2305 EM	25	62	24	56,7	55,7	6,79	8500	12000	0,35	1,1	1,1	34	
NU 2305 E	25	62	24	56,7	55,7	6,79	9500	12000	0,34	1,1	1,1	34	
NUP 2305 E	25	62	24	56,7	55,7	6,79	9500	12000	0,35	1,1	1,1	34	
NU 405 M	25	80	24	50,6	44,4	5,41	8500	10000	0,61	1,5	1,5	38,8	
NUP 405 M	25	80	24	50,6	44,4	5,41	8500	10000	0,65	1,5	1,5	38,8	
N 206 EM	30	62	16	39,7	37,9	4,62	10000	13000	0,24	1	0,6		55,5
NJ 206 E	30	62	16	40	37,9	4,62	10000	13000	0,20	1	0,6	37,5	
NJ 206 EM	30	62	16	40	37,9	4,62	10000	13000	0,20	1	0,6	37,5	
NU 206 E	30	62	16	39,7	37,9	4,62	10000	13000	0,21	1	0,6	37,5	
NU 206 EM	30	62	16	39,7	37,9	4,62	10000	13000	0,21	1	0,6	37,5	
NUP 206 EM	30	62	16	39,7	37,9	4,62	10000	13000	0,20	1	0,6	37,5	
NUP 206 E	30	62	16	39,7	37,9	4,62	10000	13000	0,20	1	0,6	37,5	
NUP 206 M	30	62	16	23,4	21,5	2,62	10000	13000	0,20	1	0,6	38,5	
NJ 2206 EM	30	62	20	48,9	49,9	6,09	9000	11000	0,25	1	0,6	37,5	
NJ 2206 E	30	62	20	48,9	49,9	6,09	9000	11000	0,25	1	0,6	37,5	
NU 2206 M	30	62	20	48	53,9	6,57	7500	11000	0,30	1	0,6	37,5	
NU 2206 EM	30	62	20	48,9	49,9	6,09	9000	11000	0,26	1	0,6	37,5	
NU 2206 E	30	62	20	48,9	49,9	6,09	9000	11000	0,25	1	0,6	37,5	
NUP 2206 E	30	62	20	48,9	49,9	6,09	9000	11000	0,25	1	0,6	37,5	
NJ 306 E	30	72	19	50,5	47	5,73	8500	10000	0,35	1,1	1,1	40,5	