

Cylindrical Roller Bearing

DATA TABLE - SINGLE ROW



Part number	Principal dimensions			Basic load ratings			Speed limits		Weight	Radius		Dimensions	
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		rs min	r1s min	F	E
				Cr	Cor	Pu							
	mm			kN			rpm		Kg	mm		mm	
NU 232 EM	160	290	48	553,7	711,4	68	1900	2400	14,60	3	3	195	
NU 232 M	160	290	48	440	591	56,5	1900	2400	14,60	3	3	195	
NUP 232 EM	160	290	48	553,7	711,4	68	1900	2400	14,60	3	3	195	
NUP 232 M	160	290	48	440	591	56,5	1900	2400	14,60	3	3	195	
NJ 2232 EM	160	290	80	767	1109	106	1700	2000	24,30	3	3	193	
NJ 2232 M	160	290	80	650	978	93,5	1700	2000	24,30	3	3	195	
NU 2232 EM	160	290	80	706	1128	108	1800	2200	23,30	3	3	193	
NU 2232 M	160	290	80	650	978	93,5	1700	2000	24,30	3	3	195	
NUP 2232 M	160	290	80	650	978	93,5	1700	2000	24,30	3	3	195	
N 332 EM	160	340	68	738	978	90,6	1500	1800	30,30	4	4		300
N 332 M	160	340	68	702	883	81,8	1500	1800	32	4	4		292
NJ 332 EM	160	340	68	738	978	90,6	1500	1800	31	4	4	204	
NJ 332 M	160	340	68	702	883	81,8	1600	1900	31,70	4	4	208	
NU 332 EM	160	340	68	738	978	90,6	1500	1800	30,56	4	4	204	
NU 332 M	160	340	68	702	883	81,8	1600	1900	31,70	4	4	208	
NUP 332 M	160	340	68	702	883	81,8	1600	1900	32	4	4	208	
NJ 2332 EM	160	340	114	1128	1689	156	1500	1800	51,50	4	4	204	
NJ 2332 M	160	340	114	1069	1522	141	1600	1900	53,20	4	4	208	
NU 2332 EM	160	340	114	1128	1689	156	1500	1800	50,98	4	4	204	
NU 2332 M	160	340	114	1069	1522	141	1600	1900	53,20	4	4	208	
NJ 1034 M	170	260	42	277	400	38,8	2200	2800	8,36	2,1	2,1	193	
NU 1034 M	170	260	42	277	400	38,8	2200	2800	7,90	2,1	2,1	193	
N 234 EM	170	310	52	638,2	828	77,7	1800	2200	17,60	4	4		272
NJ 234 EM	170	310	52	638,2	828	77,7	1800	2200	17,96	4	4	207	
NJ 234 M	170	310	52	499	677	63,5	1800	2200	18,20	4	4	208	
NU 234 EM	170	310	52	618	828	77,7	1800	2200	17,60	4	4	207	
NU 234 M	170	310	52	499	677	63,5	1800	2200	18,10	4	4	208	
NUP 234 M	170	310	52	499	677	63,5	1800	2200	18,20	4	4	208	
N 2234 M	170	310	86	748	1141	107	1700	2000	29,80	4	4		272
NJ 2234 EM	170	310	86	820	1340	126	1800	2200	30,10	4	4	205	
NU 2234 EM	170	310	86	914	1316	123	1700	2000	28,57	4	4	205	
NU 2234 M	170	310	86	748	1141	107	1700	2000	29,80	4	4	208	
NUP 2234 EM	170	310	86	914	1316	123	1700	2000	29,80	4	4	205	
NUP 2234 M	170	310	86	748	1141	107	1700	2000	29,80	4	4	208	
N 334 EM	170	360	72	809	1040	94,7	1400	1700	38,45	4	4		318
NJ 334 EM	170	360	72	928	1149	105	1500	1800	38	4	4	215	