

Cylindrical Roller Bearing

DATA TABLE - SINGLE ROW



Part number	Principal dimensions			Basic load ratings			Speed limits		Weight	Radius		Dimensions	
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		rs min	r1s min	F	E
				Cr	Cor	Pu							
	mm			kN			rpm	1 min ⁻¹	Kg	mm		mm	
NJ 213 EM	65	120	23	107	118	14,4	5300	6300	1,07	1,5	1,5	78,5	
NU 213 E	65	120	23	107	118	14,4	5300	6300	1,05	1,5	1,5	78,5	
NU 213 EM	65	120	23	115,9	120	14,6	5300	6300	1,05	1,5	1,5	78,5	
NU 213 M	65	120	23	80,5	89,7	10,9	5300	6300	1,05	1,5	1,5	79,6	
NUP 213 EM	65	120	23	107	118	14,4	5300	6300	1,10	1,5	1,5	78,5	
NUP 213 E	65	120	23	107	118	14,4	5300	6300	1,05	1,5	1,5	78,5	
NUP 213 M	65	120	23	80,5	89,7	10,9	5300	6300	1,05	1,5	1,5	79,6	
NJ 2213 EM	65	120	31	145	178	21,7	4800	5600	1,65	1,5	1,5	78,5	
NU 2213 EM	65	120	31	145	178	21,7	4800	5600	1,65	1,5	1,5	78,5	
NUP 2213 EM	65	120	31	145	178	21,7	4800	5600	1,69	1,5	2,1	82,5	
N 313 EM	65	140	33	179	190	23	4300	5000	2,24	2,1	2,1		124,5
N 313 M	65	140	33	143	151	18,3	4300	5000	2,24	2,1	2,1		121,5
NJ 313 E	65	140	33	179	190	23	4300	5000	2,30	2,1	2,1	82,5	
NJ 313 EM	65	140	33	187,9	193,4	23,4	4300	5000	2,24	2,1	2,1	82,5	
NJ 313 M	65	140	33	143	151	18,3	4300	5000	2,24	2,1	2,1	83,5	
NU 313 E	65	140	33	179	190	23	4300	5000	2,24	2,1	2,1	78,5	
NU 313 EM	65	140	33	187,9	193,4	23,4	4300	5000	2,24	2,1	2,1	82,5	
NU 313 M	65	140	33	143	151	18,3	4300	5000	2,24	2,1	2,1	83,5	
NUP 313 E	65	140	33	179	190	23	4300	5000	2,37	2,1	2,1	82,5	
NUP 313 EM	65	140	33	179	190	23	4300	5000	2,37	2,1	2,1	82,5	
NJ 2313 EM	65	140	48	268	296,1	35,8	4000	4800	3,35	2,1	2,1	82,5	
NU 2313 E	65	140	48	245	285	34,5	4000	4800	3,31	2,1	2,1	82,5	
NU 2313 EM	65	140	48	268	296,1	35,8	4000	4800	3,31	2,1	2,1	82,5	
NUP 2313 EM	65	140	48	268	296,1	35,8	4000	4800	3,35	2,1	2,1	82,5	
NJ 413 M	65	160	37	195	203	23,9	3700	4500	3,68	2,1	2,1	89,3	
NU 413 M	65	160	37	195	203	23,9	3700	4500	3,68	2,1	2,1	89,3	
NUP 413 M	65	160	37	178,1	125,7	14,8	3700	4500	3,68	2,1	1,5	89,3	
NU 1014 M	70	110	20	57,8	69,6	8,49	6000	7000	0,73	1,1	1	80	
N 214 E	70	125	24	118	136	16,6	5000	6000	1,15	1,5	1,5		133,5
N 214 EM	70	125	24	118	136	16,6	5000	6000	1,17	1,5	1,5		133,5
NJ 214 E	70	125	24	118	136	16,6	5000	6000	1,18	1,5	1,5	83,5	
NJ 214 EM	70	125	24	118	136	16,6	5000	6000	1,18	1,5	1,5	83,5	
NU 214 E	70	125	24	118	136	16,6	5000	6000	1,17	1,5	1,5	83,5	
NU 214 EM	70	125	24	118	136	16,6	5000	6000	1,17	1,5	1,5	83,5	
NU 214 M	70	125	24	83,7	96,1	11,7	5000	6000	1,17	1,5	1,5	84,5	
NUP 214 E	70	125	24	118	136	16,6	5000	6000	1,18	1,5	1,5	83,5	