

Cylindrical Roller Bearing

DATA TABLE - SINGLE ROW



Part number	Principal dimensions			Basic load ratings			Speed limits		Weight	Radius		Dimensions	
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		rs min	r1s min	F	E
	mm			Cr	Cor	Pu	rpm		Kg	mm		mm	
				kN			1 min ⁻¹						
NJ 2328 M	140	300	102	913	1236	119	1800	2200	37,20	4	4	180	
NU 2328 EM	140	300	102	1060	1500	144	1800	2200	36,10	4	4	180	
NU 2328 M	140	300	102	913	1236	119	1800	2200	37,20	4	4	180	
NUP 2328 M	140	300	102	913	1236	119	1800	2200	37,20	4	4	180	
N 428 EM	140	360	82	868	1010	93,6	1300	1700	43,80	4	4		
NJ 428 EM	140	360	82	868	1010	93,6	1300	1700	44,76	4	4	182	
NU 428 EM	140	360	82	868	1010	93,6	1300	1700	44,07	4	4	182	
NU 1030 M	150	225	35	190	271	27,4	2600	3200	4,83	2,1	1,5	169,5	
N 230 EM	150	270	45	454,2	574,1	56	1900	2400	11,20	3	3	242	
N 230 M	150	270	45	370	484	47,2	2000	2600	10,30	3	3		238
NJ 230 EM	150	270	45	454,2	574,1	56	2200	2800	10,60	3	3	182	
NJ 230 M	150	270	45	370	484	47,2	2000	2600	10,60	3	3	182	
NU 230 EM	150	270	45	454,2	574,1	56	2200	2800	11,68	3	3	182	
NU 230 M	150	270	45	370	484	47,2	2000	2600	10,30	3	3	182	
NU 230 MA	150	270	45	370	484	47,2	2000	2600	10,30	3	3	182	
NUP 230 M	150	270	45	370	484	47,2	2000	2600	10,90	3	3	182	
NJ 2230 EM	150	270	73	573,7	922	90	1900	2400	18,61	3	3	182	
NJ 2230 M	150	270	73	565	836	81,6	1900	2400	19,20	3	3	182	
NU 2230 EM	150	270	73	573,7	922	90	1900	2400	18,25	3	3	182	
NU 2230 M	150	270	73	565	836	81,6	1900	2400	18,70	3	3	182	
NUP 2230 M	150	270	73	565	836	81,6	1900	2400	18,50	3	3	182	
N 330 EM	150	320	65	688	921	86,9	1700	2000	25,78	4	4		283
NJ 330 EM	150	320	65	688	921	86,9	1700	2000	26,32	4	4	193	
NJ 330 M	150	320	65	667	813	76,7	1700	2000	27	4	4	193	
NU 330 EM	150	320	65	798	988	93,2	1700	2000	27	4	4	193	
NU 330 M	150	320	65	667	813	76,7	1700	2000	27	4	4	193	
NUP 330 M	150	320	65	667	813	76,7	1700	2000	27,40	4	4	193	
NJ 2330 EM	150	320	108	1055	1607	152	1700	2000	43,50	4	4	193	
NJ 2330 M	150	320	108	1022	1409	133	1700	2000	44,70	4	4	193	
NU 2330 EM	150	320	108	1055	1607	152	1700	2000	42,98	4	4	193	
NU 2330 M	150	320	108	1022	1409	133	1700	2000	44,70	4	4	193	
NJ 1032 M	160	240	38	230	331	32,8	2400	3000	6,20	2,1	1,5	180	
NU 1032 M	160	240	38	230	328	32,5	2400	3000	6,20	2,1	1,5	180	
N 232 EM	160	290	48	351	479	45,8	1800	2200	14	3	3		259
NJ 232 EM	160	290	48	553,7	711,4	68	1900	2400	14,60	3	3	195	
NJ 232 M	160	290	48	440	591	56,5	1900	2400	14,60	3	3	195	