

Cylindrical Roller Bearing

DATA TABLE - SINGLE ROW



Part number	Principal dimensions			Basic load ratings			Speed limits		Weight	Radius		Dimensions	
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		rs min	r1s min	F	E
	mm			Cr	Cor	Pu	rpm		Kg	mm		mm	
				kN			1 min ⁻¹						
NJ 324 M	120	260	55	441	498	50,1	2200	2800	13,30	3	3	154	
NU 324 EM	120	260	55	549	644	64,8	2200	2800	13,30	3	3	154	
NU 324 M	120	260	55	441	498	50,1	2200	2800	13,40	3	3	154	
NUP 324 EM	120	260	55	549	644	64,8	2200	2800	13,70	3	3	154	
NUP 324 M	120	260	55	441	498	50,1	2200	2800	13,10	3	3	154	
NJ 2324 EM	120	260	86	765,7	1080,9	109	1900	2400	24,03	3	3	154	
NJ 2324 M	120	260	86	702	907	91,2	2000	2600	23,20	3	3	154	
NU 2324 EM	120	260	86	765,7	1080,9	109	1900	2400	23,71	3	3	154	
NU 2324 M	120	260	86	702	907	91,2	2000	2600	23,20	3	3	154	
NUP 2324 M	120	260	86	702	907	91,2	2000	2600	24	3	3	154	
N 424 M	120	310	72	677	776	75,2	1800	2200	30,60	5	5		260
NJ 424 EM	120	310	72	644	735	71,2	1900	2400	28,50	5	5	170	
NJ 424 M	120	310	72	677	776	75,2	1800	2200	30,60	5	5	260,	
NU 424 EM	120	310	72	644	735	71,2	1900	2400	28	5	5	170	
NU 424 M	120	310	72	677	776	75,2	1800	2200	30,60	5	5	260	
NJ 1026 M	130	200	33	162	221	23,2	3000	3600	3,91	2	1,1	148	
NU 1026 M	130	200	33	163	221	23,2	3000	3600	3,91	2	1,1	148	
N 226 EM	130	230	40	326	446	45,6	2200	2800	7	3	3		209,5
N 226 M	130	230	40	268	339	34,7	2400	3000	6,79	3	3		204
NJ 226 E	130	230	40	356	443	45,3	2400	3000	6,79	3	3	153,5	
NJ 226 EM	130	230	40	356	443	45,3	2400	3000	6,79	3	3	153,5	
NJ 226 M	130	230	40	268	339	34,7	2400	3000	6,49	3	3	156	
NU 226 EM	130	230	40	356	443	45,3	2400	3000	6,50	3	3	153,5	
NU 226 M	130	230	40	268	339	34,7	2400	3000	6,64	3	3	156	
NUP 226 M	130	230	40	268	339	34,7	2400	3000	6,79	3	3	156	
NJ 2226 EM	130	230	64	574,5	760,5	77,8	2200	2800	10,30	3	3	153,5	
NJ 2226 M	130	230	64	395	560	57,3	2200	2800	10,30	3	3	156	
NJ 2226 MA	130	230	64	395	560	57,3	2200	2800	11,10	3	3	156	
NU 2226 EM	130	230	64	574,5	760,5	77,8	2200	2800	10,30	3	3	153,5	
NU 2226 M	130	230	64	395	560	57,3	2200	2800	10,30	3	3	156	
NUP 2226 M	130	230	64	395	560	57,3	2200	2800	10,30	3	3	156	
N 326 EM	130	280	58	607	722	71	2000	2600	16,40	4	4		247
N 326 M	130	280	58	520	607	59,7	2000	2600	16,50	4	4		243
NJ 326 E	130	280	58	607	722	71	2000	2600	16,80	4	4	167	
NJ 326 EM	130	280	58	676,7	773,5	76,1	2000	2600	18,50	4	4	167	
NJ 326 M	130	280	58	520	607	59,7	2000	2600	16,50	4	4	167	