

Cylindrical Roller Bearing

DATA TABLE - SINGLE ROW



Part number	Principal dimensions			Basic load ratings			Speed limits		Weight	Radius		Dimensions	
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		rs min	r1s min	F	E
				Cr	Cor	Pu		rpm					
	mm			kN			1 min ⁻¹		Kg	mm		mm	
NU 326 E	130	280	58	607	722	71	2000	2600	16,50	4	4	167	
NU 326 EM	130	280	58	676,7	773,5	76,1	2000	2600	16,50	4	4	167	
NU 326 M	130	280	58	520	607	59,7	2000	2600	16,50	4	4	167	
NUP 326 E	130	280	58	607	722	71	2000	2600	16,50	4	4	167	
NUP 326 EM	130	280	58	676,7	773,5	76,1	2000	2600	16,40	4	4	167	
NUP 326 M	130	280	58	520	607	59,7	2000	2600	16,90	4	4	167	
NJ 2326 EM	130	280	93	924	1212	119	1900	2400	29,60	4	4	167	
NJ 2326 M	130	280	93	828	1106	109	1900	2400	29,44	4	4	167	
NU 2326 EM	130	280	93	924	1212	119	1900	2400	29,60	4	4	167	
NU 2326 M	130	280	93	828	1106	109	1900	2400	29,60	4	4	167	
NUP 2326	130	280	93	828	1106	109	1900	2400	29,60	4	4	167	
NU 426 M	130	340	78	880	1040	98,2	1800	2200	39,10	5	5		
NJ 1028 M	140	210	33	172	243	25,1	2800	3200	4,10	2	1,1	158	
NU 1028 M	140	210	33	229,8	351,2	36,2	2800	3200	4,10	2	1,1	158	
N 228 EM	140	250	42	399	571	57	2000	2600	9	3	3		
NJ 228 EM	140	250	42	437,4	571	57	2000	2600	8,55	3	3	169	
NJ 228 M	140	250	42	307	391	39	2200	2800	8,55	3	3	169	
NU 228 EM	140	250	42	437,4	571	57	2200	2800	8,35	3	3	169	
NU 228 M	140	250	42	307	391	39	2200	2800	8,35	3	3	169	
NUP 228 EM	140	250	42	437,4	571	57	2200	2800	8,55	3	3	169	
NUP 228 M	140	250	42	307	391	39	2200	2800	8,55	3	3	169	
NJ 2228 EM	140	250	68	594,2	816,6	81,5	2000	2600	13,70	3	3	169	
NJ 2228 M	140	250	68	479	708	70,7	2000	2600	15,20	3	3	169	
NU 2228 EM	140	250	68	594,2	816,6	81,5	2000	2600	15,20	3	3	169	
NU 2228 M	140	250	68	479	708	70,7	2000	2600	15,20	3	3	169	
NUP 2228 M	140	250	68	479	708	70,7	2000	2600	15,20	3	3	169	
N 328 EM	140	300	62	610	1214	117	1800	2200	22	4	4		260
N 328 M	140	300	62	607	732	70,5	1900	2400	20,10	4	4		260
NJ 328 EM	140	300	62	677	818	78,7	1800	2200	22,45	4	4	180	
NJ 328 M	140	300	62	607	732	70,5	1900	2400	22,50	4	4	180	
NU 328 EM	140	300	62	703	861	82,9	1900	2400	20,20	4	4	180	
NU 328 M	140	300	62	607	732	70,5	1900	2400	20,20	4	4	180	
NUP 328 EM	140	300	62	703	861	82,9	1900	2400	20,10	4	4	180	
NUP 328 M	140	300	62	607	732	70,5	1900	2400	20,70	4	4	180	
NJ 2328 E	140	300	102	1130	1589	153	1800	2200	37,20	4	4	180	
NJ 2328 EM	140	300	102	1130	1589	153	1800	2200	37,20	4	4	180	