

Cylindrical Roller Bearing

DATA TABLE - SINGLE ROW



Part number	Principal dimensions			Basic load ratings			Speed limits		Weight	Radius		Dimensions	
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		rs min	r1s min	F	E
				Cr	Cor	Pu		rpm					
	mm			kN			1 min ⁻¹		Kg	mm		mm	
NUP 322 E	110	240	50	443	513	52,9	2400	3000	10,60	3	3	143	
NUP 322 EM	110	240	50	485	577	59,5	2400	3000	10,60	3	3	143	
NUP 322 M	110	240	50	382	437	45,1	2400	3000	10,60	3	3	143	
N 2322 EM	110	240	80	682	900	92,8	2000	2600	18,23	3	3		211
N 2322 M	110	240	80	603	789	81,3	2200	2800	16,90	3	3		207
NJ 2322 E	110	240	80	667	868	89,5	2200	2800	16,90	3	3	143	
NJ 2322 EM	110	240	80	667	868	89,5	2200	2800	16,90	3	3	143	
NJ 2322 M	110	240	80	603	789	81,3	2200	2800	16,90	3	3	143	
NU 2322 EM	110	240	80	667	868	89,5	2200	2800	19	3	3	143	
NU 2322 M	110	240	80	603	789	81,3	2200	2800	16,90	3	3	143	
NUP 2322 M	110	240	80	604	789	81,3	2200	2800	16,90	3	3	143	
NJ 422 EM	110	280	65	523	585	58,4	2000	2600	20	4	4	155	
NJ 422 M	110	280	65	583	672	67,1	2200	2800	20,80	4	4	155	
NU 422 EM	110	280	65	523	585	58,4	2000	2600	20	4	4	155	
NU 422 M	110	280	65	583	672	67,1	2200	2800	20,80	4	4	155	
NUP 422 M	110	280	65	583	672	67,1	2200	2400	20,80	4	4	155	
NJ 323 M	115	250	53	476	547	55,7	2700	3300	13,30	3	3	149,5	
N 1024 M	120	180	28	177,1	262,5	28,3	3400	4000	2,55	2	1,1		165
NU 1024 M	120	180	28	177,1	262,5	28,3	3400	4000	2,55	2	1,1	135	
N 224 EM	120	215	40	370,5	461	48,2	2400	3000	6,30	2,1	2,1		195,5
N 224 M	120	215	40	258	361	37,7	2800	3400	5,65	2,1	2,1		191,5
NJ 224 E	120	215	40	331	415	43,4	2800	3400	5,80	2,1	2,1	143,5	
NJ 224 EM	120	215	40	370,5	461	48,2	2800	3400	5,54	2,1	2,1	143,5	
NJ 224 M	120	215	40	258	361	37,7	2800	3400	5,54	2,1	2,1	143,5	
NU 224 EM	120	215	40	370,5	461	48,2	2400	3000	6,35	2,1	2,1	143,5	
NU 224 M	120	215	40	258	361	37,7	2800	3400	5,65	2,1	2,1	143,5	
NUP 224 M	120	215	40	258	361	37,7	2800	3400	5,65	2,1	2,1	143,5	
NUP 224 EM	120	215	40	370,5	461	48,2	2800	3400	5,65	2,1	2,1	143,5	
NJ 224 EM	120	215	58	491,7	640,7	66,9	2400	3000	9,53	2,1	2,1	143,5	
NJ 224 M	120	215	58	382	523	54,6	2400	3000	8,29	2,1	2,1	143,5	
NU 224 EM	120	215	58	491,7	640,7	66,9	2400	3000	9	2,1	2,1	143,5	
NU 224 M	120	215	58	382	523	54,6	2400	3000	8,29	2,1	2,1	143,5	
NUP 224 M	120	215	58	382	523	54,6	2400	3000	8,29	2,1	2,1	143,5	
N 324 EM	120	260	55	549	644	64,8	2200	2800	13,10	3	3		230
N 324 M	120	260	55	441	498	50,1	2200	2800	13,10	3	3		226
NJ 324 EM	120	260	55	549	644	64,8	2200	2800	13,30	3	3	154	