

Cylindrical Roller Bearing

DATA TABLE - SINGLE ROW



Part number	Principal dimensions			Basic load ratings			Speed limits		Weight	Radius		Dimensions	
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		rs min	r1s min	F	E
				Cr	Cor	Pu							
	mm			kN			rpm		Kg	mm		mm	
NU 2215 M	75	130	31	133	167	20,2	4000	4800	1,60	1,5	1,5	88,5	
NUP 2215	75	130	31	133	167	20,2	4000	4800	1,55	1,5	1,5	88,5	
NUP 2215 EM	75	130	31	151	190	23	4000	4800	1,80	1,5	2,1	88,5	
N 315 M	75	160	37	190	205	23,8	4000	4800	3,30	2,1	2,1		139,5
NJ 315 E	75	160	37	239	261	30,3	4000	4800	3,32	2,1	2,1	95	
NJ 315 EM	75	160	37	239	261	30,3	4000	4800	3,30	2,1	2,1	95	
NJ 315 M	75	160	37	190	205	23,8	4000	4800	3,30	2,1	2,1	95,5	
NU 315 E	75	160	37	239	261	30,3	4000	4800	3,24	2,1	2,1	95	
NU 315 EM	75	160	37	239	261	30,3	4000	4800	3,24	2,1	2,1	95	
NU 315 M	75	160	37	190	205	23,8	4000	4800	3,30	2,1	2,1	95,5	
NUP 315 E	75	160	37	239	261	30,3	4000	4800	3,30	2,1	2,1	95	
NUP 315 EM	75	160	37	239	261	30,3	4000	4800	3,30	2,1	2,1	95	
NJ 2315 EM	75	160	55	329	395	45,9	4000	4800	4,95	2,1	2,1	95	
NJ 2315 E	75	160	55	329	395	45,9	4000	4800	4,95	2,1	2,1	95	
NJ 2315 M	75	160	55	258	302	35,1	4000	4800	4,95	2,1	2,1	95,5	
NU 2315 E	75	160	55	329	302	35,1	4000	4800	4,95	2,1	2,1	95	
NU 2315 M	75	160	55	258	302	35,1	4000	4800	4,95	2,1	2,1	95,5	
NJ 415 M	75	190	45	277	294	33	4000	4800	6,44	3	3	104,5	
NU 415 M	75	190	45	277	294	33	4000	4800	6,44	3	3	104,5	
NUP 415	75	190	45	277	294	33	4000	4800	6,44	3	3	104,5	
NJ 1016 M	80	125	22	80,95	104,5	12,6	5200	6200	1	1,1	1	91,5	
NU 1016 M	80	125	22	68,2	85,3	10,3	5200	6200	1	1,1	1	91,5	
N 216 E	80	140	26	139	166	19,7	4300	5000	1,51	2	2		127,3
N 216 EM	80	140	26	139	166	19,7	4300	5000	1,51	2	2		127,3
NJ 216 EM	80	140	26	142	171	20,3	4300	5000	1,54	2	2	95,3	
NU 216 E	80	140	26	139	166	19,7	4300	5000	1,51	2	2	95,3	
NU 216 EM	80	140	26	139	166	19,7	4300	5000	1,51	2	2	95,3	
NU 216 M	80	140	26	106	122	14,5	4300	5000	1,54	2	2	95,3	
NUP 216 E	80	140	26	139	166	19,7	4300	5000	1,60	2	2	95,3	
NUP 216 M	80	140	26	119	141	16,7	3800	4800	1,78	2	2	95,3	
NJ 2216 E	80	140	33	179	231	27,4	4300	5000	2	2	2	95,3	
NJ 2216 EM	80	140	33	179	231	27,4	4300	5000	2	2	2	95,3	
NJ 2216 M	80	140	33	147	186	22	4300	5000	2	2	2	95,3	
NU 2216 EM	80	140	33	179	231	27,4	4300	5000	2	2	2	95,3	
NU 2216 M	80	140	33	147	186	22	4300	5000	2	2	2	95,3	
NUP 2216 EM	80	140	33	179	231	27,4	4300	5000	2	2	2,1	95,3	