

Cylindrical Roller Bearing

DATA TABLE - SINGLE ROW



Part number	Principal dimensions			Basic load ratings			Speed limits		Weight	Radius		Dimensions	
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		rs min	r1s min	F	E
	mm			Cr	Cor	Pu	rpm 1 min ⁻¹		Kg	mm		mm	
NJ 212 E	60	110	22	93,4	101	12,3	5600	6700	0,82	1,5	1,5	72	
NJ 212 EM	60	110	22	93,4	101	12,3	5600	6700	0,82	1,5	1,5	72	
NU 212 E	60	110	22	93,4	101	12,3	5600	6700	0,82	1,5	1,5	72	
NU 212 EM	60	110	22	96,3	106	12,9	5600	6700	0,82	1,5	1,5	72	
NUP 212 E	60	110	22	93,4	101	12,3	5600	6700	0,87	1,5	1,5	72	
NJ 2212 EM	60	110	28	139,3	158,1	19,3	5000	6000	1,08	1,5	1,5	72	
NU 2212 E	60	110	28	128	153	18,7	5000	6000	1,08	1,5	1,5	72	
NU 2212 EM	60	110	28	139,3	158,1	19,3	5000	6000	1,08	1,5	1,5	72	
NUP 2212 EM	60	110	28	136	165	20,1	5000	6000	1,08	1,5	2,1	72	
NUP 2212 E	60	110	28	136	165	20,1	5000	6000	1,08	1,5	2,1	72	
N 312 M	60	130	31	121	123	15,0	4500	5300	1,85	2,1	2,1		113
NJ 312 E	60	130	31	148	155	18,9	4500	5300	1,88	2,1	2,1	77	
NJ 312 EM	60	130	31	168,5	170,4	20,8	4500	5300	1,88	2,1	2,1	77	
NJ 312 M	60	130	31	121	123	15,0	4500	5300	1,85	2,1	2,1	77	
NU 312 E	60	130	31	148	155	18,9	4500	5300	1,83	2,1	2,1	77	
NU 312 EM	60	130	31	148	155	18,9	4500	5300	1,83	2,1	2,1	77	
NU 312 M	60	130	31	121	123	15	4500	5300	1,85	2,1	2,1	77	
NUP 312 EM	60	130	31	148	155	18,9	4500	5300	1,85	2,1	2,1	77	
NUP 312 E	60	130	31	148	155	18,9	4500	5300	1,93	2,1	2,1	77	
NUP 312 M	60	130	31	121	123	15	4500	5300	1,85	2,1	2,1	77	
N 2312	60	130	46	166	185	22,6	4300	5000	2,78	2,1	2,1		223
NJ 2312 E	60	130	46	222	262	32	4300	5000	2,77	2,1	2,1	77	
NJ 2312 EM	60	130	46	222	262	32	4300	5000	2,77	2,1	2,1	77	
NJ 2312 EMA	60	130	46	222	262	32	4300	5000	2,77	2,1	2,1	77	
NU 2312 E	60	130	46	222	262	32	4300	5000	2,78	2,1	2,1	77	
NU 2312 EM	60	130	46	222	262	32	4300	5000	2,69	2,1	2,1	77	
NU 2312 M	60	130	46	166	185	22,6	4300	5000	2,78	2,1	2,1	77	
NUP 2312 E	60	130	46	222	262	32	4300	5000	2,78	2,1	2,1	77	
NUP 2312 EM	60	130	46	222	262	32	4300	5000	2,78	2,1	2,1	77	
NUP 2312 EMA	60	130	46	222	262	32	4300	5000	2,78	2,1	2,1	77	
NJ 412 M	60	150	35	178	184	22,1	4000	4800	3,07	2,1	2,1	83	
NU 412 M	60	150	35	178	184	22,1	4000	4800	2,78	2,1	2,1	83	
NUP 412 M	60	150	35	178	184	22,1	4000	4800	3,07	2,1	2,1	83	
NU 1013 M	65	100	18	39,2	49	5,98	6600	7800	0,54	1,1	1	74,5	
N 213	65	120	23	80,5	89,7	10,9	5300	6300	1,05	1,5	1,5		105,6
NJ 213 E	65	120	23	107	118	14,4	5300	6300	1,07	1,5	1,5	78,5	