


Thrust Ball Bearing

DATA TABLE - DOUBLE ACTING



Part number	Principal dimensions			Basic load ratings			Speed limits		Weight	Radius		Dimensions	
	d	D	H	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		rs min	r1s min	D1	B
	mm			kN			rpm		Kg	mm		mm	
52202	10	32	22	17	25	1,14	5000	6700	0,09	0,6	0,3	17	5
52204	15	40	26	22	38	1,73	4300	5600	0,15	0,6	0,3	22	6
52405	15	60	45	56	89	4,05	2600	3600	0,63	1,0	0,3	27	11
52205	20	47	28	28	50	2,27	3800	5000	0,23	0,6	0,3	27	7
52305	20	52	34	36	61	2,77	3200	4300	0,33	1,0	0,3	27	8
52406	20	70	52	73	126	5,73	2000	3000	1,00	1,0	0,6	32	12
52206	25	52	29	28	54	2,45	3600	4800	0,27	0,6	0,3	32	7
52306	25	60	38	43	79	3,59	2800	3800	0,49	1,0	0,3	32	9
52407	25	80	59	87	155	7,05	1800	2600	1,44	1,1	0,6	37	14
52207	30	62	34	41	84	3,82	3000	4000	0,42	1,0	0,3	37	8
52208	30	68	36	47	98	4,45	2800	3800	0,54	1,0	0,6	42	9
52307	30	68	44	56	105	4,77	2400	3400	0,71	1,0	0,3	37	10
52308	30	78	49	69	135	6,14	2000	3000	1,06	1,0	0,6	42	12
52408	30	90	65	113	205	9,32	1700	2400	2,08	1,1	0,6	42	15
52209	35	73	37	48	105	4,77	2600	3600	0,62	1,0	0,6	47	9
52309	35	85	52	81	163	7,41	1900	2800	1,29	1,0	0,6	47	12
52409	35	100	72	130	242	11,00	1600	2200	2,71	1,1	0,6	47	17
52210	40	78	39	49	111	5,05	2400	3400	0,71	1,0	0,6	52	9
52310	40	95	58	92	186	8,45	1800	2600	1,86	1,1	0,6	52	14
52410	40	110	78	148	283	12,86	1500	2000	3,56	1,5	0,6	52	18
52211	45	90	45	69	159	7,23	1900	2800	1,12	1,0	0,6	57	10
52311	45	105	64	119	246	11,18	1600	2200	2,51	1,1	0,6	57	15
52411	45	120	87	178	359	16,32	1300	1800	4,70	1,5	0,6	57	20
52212	50	95	46	74	179	8,14	1900	2800	1,25	1,0	0,6	62	10
52312	50	110	64	124	267	12,14	1600	2200	2,68	1,1	0,6	62	15
52412	50	130	93	201	397	18,05	1100	1600	6,33	1,5	0,6	62	21
52413	50	140	101	232	493	22,41	1000	1500	8,03	2,0	1,0	68	23
52213	55	100	47	75	189	8,59	1800	2600	1,36	1,0	0,6	67	10
52214	55	105	47	74	189	8,59	1800	2600	1,48	1,0	1,0	72	10
52313	55	115	65	128	287	13,05	1500	2000	2,90	1,1	0,6	67	15
52314	55	125	72	148	339	15,41	1400	1900	3,90	1,1	1,0	72	16
52215	60	110	47	77	209	9,50	1700	2400	1,57	1,0	1,0	77	10
52315	60	135	79	171	396	18,00	1200	1700	4,83	1,5	1,0	77	18
52216	65	115	48	79	218	9,91	1700	2400	1,69	1,0	1,0	82	10
52316	65	140	79	176	424	19,04	1200	1700	5,06	1,5	1,0	82	18