



NUT	Principal dimensions				lock		Weight	Suitable for use with locking device type (not included)
	bore	outer	width	thread	width	depth		
	mm						Kg	
Part number	d	d3	B	G	b	h	-	
KM 0	10	18	4	M 10x0.75	4	3	0,004	MB 0
KM 1	12	22	4	M 12x1	4	3	0,006	MB 1
KM 2	15	25	5	M 15x1	5	4	0,009	MB 2
KM 3	17	28	5	M 17x1	5	4	0,015	MB 3
KM 4	20	32	6	M 20x1	6	4	0,025	MB 4
KM 5	25	38	7	M 25x1.5	7	5	0,028	MB 5
KM 6	30	45	7	M 30x1.5	7	5	0,039	MB 6
KM 7	35	52	8	M 35x1.5	8	5	0,059	MB 7
KM 8	40	58	9	M 40x1.5	9	6	0,078	MB 8
KM 9	45	65	10	M 45x1.5	10	6	0,11	MB 9
KM 10	50	70	11	M 50x1.5	11	6	0,14	MB 10
KM 11	55	75	11	M 55x2	11	7	0,15	MB 11
KM 12	60	80	11	M 60x2	11	7	0,16	MB 12
KM 13	65	85	12	M 65x2	12	7	0,19	MB 13
KM 14	70	92	12	M 70x2	12	8	0,23	MB 14
KM 15	75	98	13	M 75x2	13	8	0,27	MB 15
KM 16	80	105	15	M 80x2	15	8	0,36	MB 16
KM 17	85	110	16	M 85x2	16	8	0,41	MB 17
KM 18	90	120	16	M 90x2	16	10	0,51	MB 18
KM 19	95	125	17	M 95x2	17	10	0,55	MB 19
KM 20	100	130	18	M 100x2	18	10	0,64	MB 20
KM 21	105	140	18	M 105x2	18	12	0,79	MB 21
KM 22	110	145	19	M 110x2	19	12	0,87	MB 22
KM 23	115	150	19	M 115x2	19	12	0,91	MB 23
KML 24	120	145	20	M 120x2	20	12	0,69	MBL 24
KM 24	120	155	20	M 120x2	20	12	0,97	MB 24
KM 25	125	160	21	M 125x2	21	12	1,09	MB 25
KML 26	130	155	21	M 130x2	21	12	0,8	MBL 26
KM 26	130	165	21	M 130x2	21	12	1,09	MB 26
KM 27	135	175	22	M 135x2	22	14	1,39	MB 27
KML 28	140	165	22	M 140x2	22	12	0,92	MBL 28
KM 28	140	180	22	M 140x2	22	14	1,4	MB 28
KM 29	145	190	24	M 145x2	24	14	1,8	MB 29
KML 30	150	180	24	M 150x2	24	14	1,25	MBL 30
KM 30	150	195	24	M 150x2	24	14	1,88	MB 30