



LOCKING DEVICE	Principal dimensions			Inner lip		outer lip		Weight	Suitable for use with locking device type (not included)
	bore	outer	width	width	depth	width	number of lips	Kg	
	mm							m	
Part number	d3	d5	B7	f1	M	fa			
MB 0	10	21	1	3	8,5	3	9	0,001	KM 0
MB 1	12	25	1	3	10,5	3	11	0,002	KM 1
MB 2	15	28	1	4	13,5	4	11	0,003	KM 2
MB 3	17	32	1	4	15,5	4	11	0,003	KM 3
MB 4	20	36	1	4	18,5	4	11	0,004	KM 4
MB 5	25	42	1,25	5	23	5	13	0,006	KM 5
MB 6	30	49	1,25	5	27,5	5	13	0,008	KM 6
MB 7	35	57	1,25	6	32,5	5	13	0,011	KM 7
MB 8	40	62	1,25	6	37,5	6	13	0,013	KM 8
MB 9	45	69	1,25	6	42,5	6	13	0,015	KM 9
MB 10	50	74	1,25	6	47,5	6	13	0,016	KM 10
MB 11	55	81	1,5	8	52,5	7	17	0,022	KM 11
MB 12	60	86	1,5	8	57,5	7	17	0,024	KM 12
MB 13	65	92	1,5	8	62,5	7	17	0,03	KM 13
MB 14	70	98	1,5	8	66,5	8	17	0,032	KM 14
MB 15	75	104	1,5	8	71,5	8	17	0,035	KM 15
MB 16	80	112	1,8	10	76,5	8	17	0,046	KM 16
MB 17	85	119	1,8	10	81,5	8	17	0,053	KM 17
MB 18	90	126	1,8	10	86,5	10	17	0,061	KM 18
MB 19	95	133	1,8	10	91,5	10	17	0,066	KM 19
MB 20	100	142	1,8	12	96,5	10	17	0,077	KM 20
MB 21	105	145	1,8	12	100,5	12	17	0,083	KM 21
MB 22	110	154	1,8	12	105,5	12	17	0,091	KM 22
MB 23	115	159	2	12	110,5	12	17	0,11	KM 23
MBL 24	120	151	2	14	115	12	17	0,07	KML 24
MB 24	120	164	2	14	115	12	17	0,11	KM 24
MB 25	125	170	2	14	120	12	17	0,12	KM 25
MBL 26	130	161	2	14	125	12	17	0,08	KML 26
MB 26	130	175	2	14	125	12	17	0,12	KM 26
MB 27	135	185	2	14	130	14	17	0,14	KM 27
MBL 28	140	171	2	16	135	12	17	0,09	KML 28
MB 28	140	192	2	16	135	14	17	0,14	KM 28
MB 29	145	202	2	16	140	14	17	0,17	KM 29
MBL 30	150	188	2	16	145	14	17	0,1	KML 30
MB 30	150	205	2	16	145	14	17	0,18	KM 30