

| Part number | Principal dimensions | | | Load ratings | | | Speed limits | | Weight | Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | B | Dynamic | Static | Fatigue | Grease | Oil | | |
| | | | | Cr | Cor | Pu | rpm | | Kg | rs min |
| | mm | | | kN | | | 1 min⁻¹ | | | mm |
| **S6802 2RS** | 15 | 24 | 5 | 2,08 | 1,26 | 0,06 | 26000 | | 0,0070 | 0,30 |
| **S6902 2RS** | 15 | 28 | 7 | 4,10 | 2,06 | 0,09 | 24000 | | 0,0160 | 0,30 |
| **S6002 2RS** | 15 | 32 | 9 | 5,60 | 2,84 | 0,13 | 22000 | | 0,0300 | 0,30 |
| **S6202 2RS** | 15 | 35 | 11 | 7,75 | 3,60 | 0,16 | 19000 | | 0,0450 | 0,60 |
| **S6302 2RS** | 15 | 42 | 13 | 11,40 | 5,45 | 0,25 | 17000 | | 0,0820 | 1,00 |
| **S6803 2RS** | 17 | 26 | 5 | 2,81 | 1,72 | 0,08 | 24000 | | 0,0080 | 0,30 |
| **S6903 2RS** | 17 | 30 | 7 | 4,65 | 2,58 | 0,12 | 22000 | | 0,0180 | 0,30 |
| **S6003 2RS** | 17 | 35 | 10 | 6,80 | 3,35 | 0,15 | 20000 | | 0,0390 | 0,30 |
| **S6203 2RS** | 17 | 40 | 12 | 9,60 | 4,60 | 0,21 | 18000 | | 0,0660 | 0,60 |
| **S6303 2RS** | 17 | 47 | 14 | 13,50 | 6,55 | 0,30 | 16000 | | 0,1150 | 1,00 |
| **S6804 2RS** | 20 | 32 | 7 | 4,00 | 2,47 | 0,11 | 21000 | | 0,0190 | 0,30 |
| **S6904 2RS** | 20 | 37 | 9 | 6,40 | 3,70 | 0,17 | 19000 | | 0,0360 | 0,30 |
| **S6004 2RS** | 20 | 42 | 12 | 9,40 | 5,05 | 0,23 | 18000 | | 0,0690 | 0,60 |
| **S6204 2RS** | 20 | 47 | 14 | 12,80 | 6,65 | 0,30 | 16000 | | 0,1106 | 1,00 |
| **S6304 2RS** | 20 | 52 | 15 | 15,90 | 7,90 | 0,36 | 14000 | | 0,1440 | 1,10 |
| **S6805 2RS** | 25 | 37 | 7 | 4,30 | 2,95 | 0,13 | 18000 | | 0,0220 | 0,30 |
| **S6905 2RS** | 25 | 42 | 9 | 7,05 | 4,55 | 0,21 | 16000 | | 0,0420 | 0,30 |
| **S6005 2RS** | 25 | 47 | 12 | 10,10 | 5,85 | 0,27 | 15000 | | 0,0800 | 0,60 |
| **S6205 2RS** | 25 | 52 | 15 | 14,00 | 7,85 | 0,36 | 13000 | | 0,1280 | 1,00 |
| **S6305 2RS** | 25 | 62 | 17 | 21,20 | 10,90 | 0,50 | 12000 | | 0,2320 | 1,10 |
| **S6806 2RS** | 30 | 42 | 7 | 4,70 | 3,65 | 0,17 | 15000 | | 0,0260 | 0,30 |
| **S6906 2RS** | 30 | 47 | 9 | 7,25 | 5,00 | 0,23 | 14000 | | 0,0480 | 0,30 |
| **S6006 2RS** | 30 | 55 | 13 | 13,20 | 8,30 | 0,38 | 13000 | | 0,1160 | 1,00 |
| **S6206 2RS** | 30 | 62 | 16 | 19,50 | 11,30 | 0,51 | 11000 | | 0,1990 | 1,00 |
| **S6306 2RS** | 30 | 72 | 19 | 26,70 | 15,00 | 0,68 | 10000 | | 0,3500 | 1,10 |
| **S6807 2RS** | 35 | 47 | 7 | 4,90 | 4,05 | 0,18 | 13000 | | 0,0290 | 0,30 |
| **S6907 2RS** | 35 | 55 | 10 | 11,20 | 7,45 | 0,34 | 12000 | | 0,0740 | 0,60 |
| **S6007 2RS** | 35 | 62 | 14 | 16,00 | 10,30 | 0,47 | 12000 | | 0,1550 | 1,00 |
| **S6207 2RS** | 35 | 72 | 17 | 25,70 | 15,30 | 0,70 | 9800 | | 0,2880 | 1,10 |
| **S6307 2RS** | 35 | 80 | 21 | 33,50 | 19,10 | 0,87 | 8800 | | 0,4570 | 1,50 |
| **S6808 2RS** | 40 | 52 | 7 | 5,10 | 4,40 | 0,20 | 12000 | | 0,0330 | 0,30 |
| **S6908 2RS** | 40 | 62 | 12 | 14,60 | 10,20 | 0,46 | 11000 | | 0,1100 | 0,60 |
| **S6008 2RS** | 40 | 68 | 15 | 16,80 | 11,50 | 0,52 | 10000 | | 0,1900 | 1,00 |
| **S6208 2RS** | 40 | 80 | 18 | 29,10 | 17,80 | 0,81 | 8700 | | 0,3366 | 1,10 |
| **S6308 2RS** | 40 | 90 | 23 | 40,50 | 24,00 | 1,09 | 7800 | | 0,6300 | 1,50 |