

Part number	Principal dimensions			Load ratings			Speed limits		Weight	Radius
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		
				Cr	Cor	Pu	rpm		Kg	rs min
	mm			kN			1 min⁻¹			mm
S6802 2RS	15	24	5	2,08	1,26	0,06	26000		0,0070	0,30
S6902 2RS	15	28	7	4,10	2,06	0,09	24000		0,0160	0,30
S6002 2RS	15	32	9	5,60	2,84	0,13	22000		0,0300	0,30
S6202 2RS	15	35	11	7,75	3,60	0,16	19000		0,0450	0,60
S6302 2RS	15	42	13	11,40	5,45	0,25	17000		0,0820	1,00
S6803 2RS	17	26	5	2,81	1,72	0,08	24000		0,0080	0,30
S6903 2RS	17	30	7	4,65	2,58	0,12	22000		0,0180	0,30
S6003 2RS	17	35	10	6,80	3,35	0,15	20000		0,0390	0,30
S6203 2RS	17	40	12	9,60	4,60	0,21	18000		0,0660	0,60
S6303 2RS	17	47	14	13,50	6,55	0,30	16000		0,1150	1,00
S6804 2RS	20	32	7	4,00	2,47	0,11	21000		0,0190	0,30
S6904 2RS	20	37	9	6,40	3,70	0,17	19000		0,0360	0,30
S6004 2RS	20	42	12	9,40	5,05	0,23	18000		0,0690	0,60
S6204 2RS	20	47	14	12,80	6,65	0,30	16000		0,1106	1,00
S6304 2RS	20	52	15	15,90	7,90	0,36	14000		0,1440	1,10
S6805 2RS	25	37	7	4,30	2,95	0,13	18000		0,0220	0,30
S6905 2RS	25	42	9	7,05	4,55	0,21	16000		0,0420	0,30
S6005 2RS	25	47	12	10,10	5,85	0,27	15000		0,0800	0,60
S6205 2RS	25	52	15	14,00	7,85	0,36	13000		0,1280	1,00
S6305 2RS	25	62	17	21,20	10,90	0,50	12000		0,2320	1,10
S6806 2RS	30	42	7	4,70	3,65	0,17	15000		0,0260	0,30
S6906 2RS	30	47	9	7,25	5,00	0,23	14000		0,0480	0,30
S6006 2RS	30	55	13	13,20	8,30	0,38	13000		0,1160	1,00
S6206 2RS	30	62	16	19,50	11,30	0,51	11000		0,1990	1,00
S6306 2RS	30	72	19	26,70	15,00	0,68	10000		0,3500	1,10
S6807 2RS	35	47	7	4,90	4,05	0,18	13000		0,0290	0,30
S6907 2RS	35	55	10	11,20	7,45	0,34	12000		0,0740	0,60
S6007 2RS	35	62	14	16,00	10,30	0,47	12000		0,1550	1,00
S6207 2RS	35	72	17	25,70	15,30	0,70	9800		0,2880	1,10
S6307 2RS	35	80	21	33,50	19,10	0,87	8800		0,4570	1,50
S6808 2RS	40	52	7	5,10	4,40	0,20	12000		0,0330	0,30
S6908 2RS	40	62	12	14,60	10,20	0,46	11000		0,1100	0,60
S6008 2RS	40	68	15	16,80	11,50	0,52	10000		0,1900	1,00
S6208 2RS	40	80	18	29,10	17,80	0,81	8700		0,3366	1,10
S6308 2RS	40	90	23	40,50	24,00	1,09	7800		0,6300	1,50