

| Part number | Principal dimensions | | | Load ratings | | | Speed limits | | Weight | Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | B | Dynamic | Static | Fatigue | Grease | Oil | Kg | rs min |
| | | | | Cr | Cor | Pu | rpm | | | |
| | mm | | | kN | | | 1 min⁻¹ | | | mm |
| 6318 ZZ | 90 | 190 | 43 | 143 | 107 | 4,11 | 3400 | | 4,9 | 3,00 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 190 | 160 | 5,80 | 3000 | 3600 | 11,5 | 4,00 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 42,3 | 41,5 | 1,72 | 4300 | 5000 | 0,89 | 1,00 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 60,5 | 53,6 | 2,22 | 4300 | 5000 | 1,2 | 1,50 |
| 6019 ZZ | 95 | 145 | 24 | 60,5 | 53,6 | 2,22 | 4300 | | 1,2 | 1,50 |
| 6019 2RS | 95 | 145 | 24 | 60,5 | 53,6 | 2,22 | 2800 | | 1,2 | 1,50 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 109 | 81,9 | 3,23 | 3600 | 4300 | 2,6 | 2,10 |
| 6219 ZZ | 95 | 170 | 32 | 109 | 81,9 | 3,23 | 3600 | | 2,6 | 2,10 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 153 | 118 | 4,42 | 3200 | 3800 | 5,6 | 3,00 |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 19,6 | 21,2 | 0,91 | 4800 | 5600 | 0,32 | 1,00 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 45 | 44 | 1,79 | 4300 | 5000 | 0,91 | 1,00 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 64,6 | 55,9 | 2,27 | 4300 | 5000 | 1,25 | 1,50 |
| 6020 ZZ | 100 | 150 | 24 | 64,6 | 55,9 | 2,27 | 4300 | | 1,25 | 1,50 |
| 6020 2RS | 100 | 150 | 24 | 64,6 | 55,9 | 2,27 | 2800 | | 1,25 | 1,50 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 124 | 93 | 3,57 | 3400 | 4000 | 3,1 | 2,10 |
| 6220 ZZ | 100 | 180 | 34 | 124 | 93 | 3,57 | 3400 | | 3,1 | 2,10 |
| 6220 2RS | 100 | 180 | 34 | 124 | 93 | 3,57 | 2500 | | 3,1 | 2,10 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 173 | 140 | 5,07 | 3000 | 3600 | 7 | 3,00 |
| 6320 ZZ | 100 | 215 | 47 | 173 | 140 | 5,07 | 3000 | | 7 | 3,00 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | 52 | 51 | 2,01 | 4000 | 4800 | 1,2 | 1,00 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 72,4 | 65,8 | 2,60 | 3800 | 4500 | 1,6 | 2,00 |
| 6021 ZZ | 105 | 160 | 26 | 72,4 | 65,8 | 2,60 | 3800 | | 1,6 | 2,00 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 133 | 104 | 3,89 | 3200 | 3800 | 3,7 | 2,10 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | 184 | 153 | 5,41 | 2800 | 3400 | 8 | 3,00 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 28,1 | 29 | 1,18 | 4300 | 5000 | 0,6 | 1,00 |
| 61922 | 110 | 150 | 20 | 40,6 | 42 | 1,67 | 3600 | 4500 | 0,84 | 1,10 |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 57,5 | 56,7 | 2,18 | 3800 | 4500 | 1,46 | 1,00 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 82 | 73 | 2,80 | 3600 | 4300 | 1,95 | 2,00 |
| 6022 ZZ | 110 | 170 | 28 | 82 | 73 | 2,80 | 3600 | | 1,95 | 2,00 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 143 | 118 | 4,31 | 3000 | 3600 | 4,35 | 2,10 |
| 6222 ZZ | 110 | 200 | 38 | 143 | 118 | 4,31 | 3000 | | 4,35 | 2,10 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | 203 | 178 | 6,12 | 2600 | 3200 | 9,58 | 3,00 |
| 6322 M | 110 | 240 | 50 | 204,5 | 177,2 | 6,09 | 2400 | 3200 | 11,2 | 3,00 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 29,1 | 32,5 | 1,27 | 3800 | 4500 | 0,65 | 1,00 |
| 61924 | 120 | 165 | 22 | 53 | 54 | 2,06 | 3600 | 4300 | 1,21 | 1,10 |