
Deep Groove Ball Bearing

DATA TABLE





OPEN



SEALS | 2RS



SHIELD | ZZ

Part number	Principal dimensions			Load ratings			Speed limits		Weight	Radius
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		
				Cr	Cor	Pu	rpm		Kg	rs min
	mm			kN			1 min^{-1}			mm
609 2RS	9	24	7	3,35	1,43	0,07	24000		0,014	0,30
629	9	26	8	4,55	1,97	0,09	28000	34000	0,019	0,30
629 ZZ	9	26	8	4,55	1,97	0,09	28000		0,019	0,30
629 2RS	9	26	8	4,55	1,97	0,09	21000		0,019	0,30
639	9	30	10	4,65	2,07	0,09	24000	30000	0,035	0,60
639 ZZ	9	30	10	4,65	2,07	0,09	24000		0,035	0,60
61800	10	19	5	1,7	0,83	0,04	34000	40000	0,005	0,30
61800 ZZ	10	19	5	1,7	0,83	0,04	34000		0,005	0,30
61900	10	22	6	1,95	0,75	0,03	32000	38000	0,01	0,30
61900 ZZ	10	22	6	1,95	0,75	0,03	32000		0,01	0,30
6000	10	26	8	4,55	1,97	0,09	30000	36000	0,02	0,30
6000 ZZ	10	26	8	4,55	1,97	0,09	30000		0,02	0,30
6000 2RS	10	26	8	4,55	1,97	0,09	22500		0,02	0,30
6200	10	30	9	5,1	2,39	0,11	24000	30000	0,032	0,60
6200 ZZ	10	30	9	5,1	2,39	0,11	24000		0,032	0,60
6200 2RS	10	30	9	5,1	2,39	0,11	18000		0,032	0,60
6300	10	35	11	8,1	3,45	0,16	22000	26000	0,055	0,60
6300 ZZ	10	35	11	8,1	3,45	0,16	22000		0,055	0,60
6300 2RS	10	35	11	8,1	3,45	0,16	16500		0,055	0,60
61801	12	21	5	1,8	0,95	0,04	32000	38000	0,006	0,30
61801 ZZ	12	21	5	1,8	0,95	0,04	32000		0,006	0,30
61901	12	24	6	2,9	1,45	0,07	30000	36000	0,011	0,30
61901 ZZ	12	24	6	2,9	1,45	0,07	30000		0,011	0,30
16001	12	28	7	5,1	2,37	0,11	28000	32000	0,018	0,30
6001	12	28	8	5,1	2,37	0,11	28000	32000	0,021	0,30
6001 ZZ	12	28	8	5,1	2,37	0,11	28000		0,021	0,30
6001 2RS	12	28	8	5,1	2,37	0,11	21000		0,021	0,30
6201	12	32	10	6,8	3,05	0,14	22000	28000	0,038	0,60
6201 ZZ	12	32	10	6,8	3,05	0,14	22000		0,038	0,60
6201 2RS	12	32	10	6,8	3,05	0,14	16500		0,038	0,60
6301	12	37	12	9,7	4,2	0,19	20000	24000	0,06	1,00
6301 ZZ	12	37	12	9,7	4,2	0,19	20000		0,06	1,00
6301 2RS	12	37	12	9,7	4,2	0,19	15000		0,06	1,00
61802	15	24	5	2	1,25	0,06	28000	34000	0,007	0,30
61802 ZZ	15	24	5	2	1,25	0,06	28000		0,007	0,30

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved.