
Deep Groove Ball Bearing

DATA TABLE



OPEN



SEALS | 2RS



SHIELD | ZZ

Part number	Principal dimensions			Load ratings			Speed limits		Weight	Radius
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		
				Cr	Cor	Pu	rpm		Kg	rs min
	mm			kN			1 min^{-1}			mm
6315 ZZ	75	160	37	113	77	3,23	4000		3,03	2,10
6315 2RS	75	160	37	113	77	3,23	2800		3,03	2,10
6415	75	190	45	154	115	4,54	3600	4300	6,5	3,00
61816	80	100	10	12,9	13,7	0,62	6000	7000	0,16	0,60
61916	80	110	16	25,1	20,5	0,93	5600	6700	0,38	1,00
16016	80	125	14	31,9	29,7	1,33	5300	6300	0,6	0,60
6016	80	125	22	47,6	39,8	1,79	5300	6300	0,85	1,10
6016 ZZ	80	125	22	47,6	39,8	1,79	5300		0,85	1,10
6016 2RS	80	125	22	47,6	39,8	1,79	3600		0,85	1,10
6216	80	140	26	71,45	53	2,30	4500	5300	1,4	2,00
6216 ZZ	80	140	26	71,45	53	2,30	4500		1,4	2,00
6216 2RS	80	140	26	71,45	53	2,30	3000		1,4	2,00
6316	80	170	39	123	86,5	3,52	3800	4500	3,6	2,10
6316 ZZ	80	170	39	123	86,5	3,52	3800		3,6	2,10
6416	80	200	48	164	125	4,80	3400	4000	7,5	3,00
61817	85	110	13	19,3	20	0,91	5300	6300	0,29	1,00
16017	85	130	14	33,8	33,5	1,47	5000	6000	0,63	1,00
6017	85	130	22	49,5	43,1	1,89	5000	6000	0,89	1,10
6017 ZZ	85	130	22	49,5	43,1	1,89	5000		0,89	1,10
6017 2RS	85	130	22	49,5	43,1	1,89	3400		0,89	1,10
6217	85	150	28	84	61,9	2,60	4300	5000	1,8	2,00
6217 ZZ	85	150	28	84	61,9	2,60	4300		1,8	2,00
6217 2RS	85	150	28	84	61,9	2,60	2800		1,8	2,00
6317	85	180	41	133	96,6	3,81	3600	4300	4,2	3,00
6317 ZZ	85	180	41	133	96,6	3,81	3600		4,2	3,00
6417	85	210	52	173	136	5,09	3200	3800	9	4,00
61818	90	115	13	19,6	20,4	0,92	5300	6300	0,3	1,00
16018	90	140	16	41,9	40,4	1,71	4500	5300	0,85	1,00
6018	90	140	24	58,2	49,7	2,11	4500	5300	1,16	1,50
6018 ZZ	90	140	24	58,2	49,7	2,11	4500		1,16	1,50
6018 2RS	90	140	24	58,2	49,7	2,11	3000		1,16	1,50
6218	90	160	30	96	71,5	2,91	3800	4500	2,16	2,00
6218 ZZ	90	160	30	96	71,5	2,91	3800		2,16	2,00
6218 2RS	90	160	30	96	71,5	2,91	3000		2,16	2,00
6318	90	190	43	143	107	4,11	3400	4000	4,9	3,00

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved.