

Part number	Principal dimensions			Load ratings			Speed limits		Weight	Radius
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		
				Cr	Cor	Pu	rpm		Kg	rs min
	mm			kN			1 min⁻¹			mm
16007	35	62	9	12,2	8,85	0,40	10000	13000	0,11	0,30
6007	35	62	14	16,6	10,3	0,47	10000	13000	0,16	1,00
6007 2RS	35	62	14	16,6	10,3	0,47	7500		0,18	1,00
6207	35	72	17	25,7	15,4	0,70	9000	11000	0,315	1,10
6207 ZZ	35	72	17	25,7	15,4	0,70	9000		0,315	1,10
6207 2RS	35	72	17	25,7	15,4	0,70	6000		0,315	1,10
6307	35	80	21	33,5	18,3	0,83	8500	10000	0,45	1,50
6307 ZZ	35	80	21	33,5	18,3	0,83	8500		0,45	1,50
6307 2RS	35	80	21	33,5	18,3	0,83	5600		0,45	1,50
6407	35	100	25	55,5	29,4	1,34	7000	8500	0,954	1,50
61808	40	52	7	4,69	3,28	0,15	12000	14000	0,034	0,30
61908	40	62	12	14,5	10,2	0,46	11000	13000	0,11	0,60
16008	40	68	9	13,3	9,8	0,45	9500	12000	0,13	0,30
6008	40	68	15	16,8	11,6	0,53	9500	12000	0,21	1,00
6008 ZZ	40	68	15	16,8	11,6	0,53	9500		0,21	1,00
6008 2RS	40	68	15	16,8	11,6	0,53	6000		0,21	1,00
6208	40	80	18	32	17,8	0,81	8500	10000	0,402	1,10
6208 ZZ	40	80	18	32	17,8	0,81	8500		0,402	1,10
6208 2RS	40	80	18	32	17,8	0,81	5600		0,402	1,10
6308	40	90	23	40,7	24	1,09	7500	9000	0,635	1,50
6308 ZZ	40	90	23	40,7	24	1,09	7500		0,635	1,50
6308 2RS	40	90	23	40,7	24	1,09	5000		0,635	1,50
6408	40	110	27	64	36	1,64	6700	7500	1,23	2,00
61809	45	58	7	6,4	5,6	0,25	9500	12000	0,043	0,30
61909	45	68	12	14	9,8	0,45	9700	11000	0,12	0,60
16009	45	75	10	15,5	12,3	0,56	9000	11000	0,17	0,60
6009	45	75	16	21	15	0,68	9000	11000	0,261	1,00
6009 ZZ	45	75	16	21	15	0,68	9000		0,261	1,00
6009 2RS	45	75	16	21	15	0,68	5600		0,261	1,00
6209	45	85	19	31,6	20,2	0,92	7500	9000	0,414	1,10
6209 ZZ	45	85	19	31,6	20,2	0,92	7500		0,414	1,10
6209 2RS	45	85	19	31,6	20,2	0,92	5300		0,414	1,10
6309	45	100	25	52,8	31,7	1,44	6700	8000	0,838	1,50
6309 ZZ	45	100	25	52,8	31,7	1,44	6700		0,838	1,50
6309 2RS	45	100	25	52,8	31,7	1,44	4500		0,838	1,50
6409	45	120	29	76,8	44,9	2,04	5600	6700	1,54	2,00