Deep Groove Ball Bearing

DATA TABLE



OPEN SEALS | 2RS SHIELD | ZZ

Part number	Principal dimensions			Load ratings			Speed limits		Weight	Radius
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		
				Cr	Cor	Pu	rpm		Kg	rs min
	mm			kN			1 min^{-1}			mm
16024	120	180	19	63,2	63,3	2,35	3400	4000	1,7	1,00
6024	120	180	28	88,48	79,3	2,94	3400	4000	2,09	2,00
6024 ZZ	120	180	28	88,48	79,3	2,94	3400		2,09	2,00
6024 2RS	120	180	28	85	79,3	2,94	2500		2,09	2,00
6224	120	215	40	155	131	4,60	2800	3400	5,15	2,10
6224 ZZ	120	215	40	155	131	4,60	2800		5,15	2,10
6324	120	260	55	212	190	6,27	2400	3000	12,1	3,00
16026	130	165	18	38	43	1,61	3600	4300	0,93	1,10
61826	130	165	18	38	43	1,61	3600	4300	0,93	1,10
61926 M	130	180	24	65	67	2,45	3400	4000	1,92	1,50
6026	130	200	33	102,2	101	3,57	3000	3600	3,25	2,00
6026 ZZ	130	200	33	102,2	101	3,57	3000		3,25	2,00
6226	130	230	40	167	146	4,95	2600	3200	6	3,00
6326	130	280	58	229	214	6,79	2200	2800	14,7	4,00
16028	140	210	22	80,5	86	2,95	2800	3400	2,7	1,10
6028	140	210	33	105,7	109	3,75	2800	3400	3,35	2,00
6028 ZZ	140	210	33	105,7	109	3,75	2800		3,35	2,00
6228	140	250	42	178,9	167,8	5,46	2400	3000	7,5	3,00
6228 M	140	250	42	166	150	4,88	2400	300	9,44	3,00
6328	140	300	62	253	246	7,54	2000	2600	21	4,00
6328 M	140	300	62	273,5	272,5	8,35	2100	2500	21	4,00
61830	150	190	20	48,8	61	2,13	3000	3600	1,4	1,10
61930 M	150	210	28	84,5	90	3,05	2800	3400	3,04	2,00
16030	150	225	24	92,3	98	3,25	2600	3200	3,4	1,10
6030	150	225	35	125	126	4,18	2600	3200	4,75	2,10
6030 ZZ	150	225	35	125	126	4,18	2600		4,75	2,10
6030 2RS	150	225	35	125	126	4,18	1950		4,7	2,10
6230	150	270	45	176	170	5,33	2000	2600	9,6	3,00
6330	150	320	65	275	284	8,42	1900	2400	25	4,00
61832	160	200	20	52	62	2,10	2800	3400	1,49	1,10
61932 M	160	220	28	90	95	3,13	2500	3100	3,15	2,00
16032	160	240	25	99,4	107	3,44	2400	3000	3,6	1,50
6032	160	240	38	143,6	143	4,60	2400	3000	5,85	2,10
6032 ZZ	160	240	38	143,6	143	4,60	2400		5,85	2,10
6232	160	290	48	197,4	199	6,03	1900	2400	15	3,00

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved.