

Part number	Principal dimensions			Load ratings			Speed limits		Weight	Radius
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil	Kg	rs min
				Cr	Cor	Pu	rpm			
	mm			kN			1 min⁻¹			mm
6312 2RS	60	130	31	85,8	52	2,36	3400		1,72	2,10
6412	60	150	35	110	70,8	3,14	4300	5000	2,76	2,10
61813	65	85	10	12,2	12	0,55	7000	8500	0,13	0,60
16013	65	100	11	22,9	19,6	0,89	6300	7500	0,3	0,60
6013	65	100	18	31,9	25,2	1,15	6300	7500	0,44	1,10
6013 ZZ	65	100	18	31,9	25,2	1,15	6300		0,44	1,10
6013 2RS	65	100	18	31,9	25,2	1,15	4000		0,44	1,10
6213	65	120	23	57,2	40	1,82	5300	6300	1	1,50
6213 ZZ	65	120	23	57,2	40	1,82	5300		1	1,50
6213 2RS	65	120	23	57,2	40	1,82	3600		1	1,50
6313	65	140	33	92,7	59,7	2,68	4800	5600	2,1	2,10
6313 ZZ	65	140	33	92,7	59,7	2,68	4800		2,1	2,10
6313 2RS	65	140	33	92,7	59,7	2,68	3000		2,1	2,10
6413	65	160	37	118	79	3,39	4000	4800	3,3	2,10
61814	70	90	10	12,5	10	0,45	6700	8000	0,16	0,60
61914 2RS	70	100	16	23,7	21,2	0,96	7700	6500	0,33	1,00
16014	70	110	13	27,9	25	1,14	6000	7000	0,43	0,60
6014	70	110	20	38,1	30,9	1,40	6000	7000	0,6	1,10
6014 ZZ	70	110	20	38,1	30,9	1,40	6000		0,6	1,10
6014 2RS	70	110	20	38,1	30,9	1,40	3600		0,6	1,10
6214	70	125	24	62,2	44,1	2,00	5000	6000	1,07	1,50
6214 ZZ	70	125	24	62,2	44,1	2,00	5000		1,07	1,50
6214 2RS	70	125	24	62,2	44,1	2,00	3400		1,07	1,50
6314	70	150	35	109,4	68,1	2,95	4500	5300	2,5	2,10
6314 ZZ	70	150	35	109,4	68,1	2,95	4500		2,5	2,10
6314 2RS	70	150	35	109,4	68,1	2,95	2800		2,5	2,10
6414	70	180	42	144	104	4,23	3800	4500	4,85	3,00
16015	75	115	13	29	26,8	1,22	5600	6700	0,46	0,60
6015	75	115	20	39,7	33,5	1,52	5600	6700	0,64	1,10
6015 ZZ	75	115	20	39,7	33,5	1,52	5600		0,64	1,10
6015 2RS	75	115	20	39,7	33,5	1,52	3400		0,64	1,10
6215	75	130	25	67,4	49,3	2,21	4800	5600	1,18	1,50
6215 ZZ	75	130	25	67,4	49,3	2,21	4800		1,18	1,50
6215 2RS	75	130	25	67,4	49,3	2,21	3200		1,18	1,50
6315	75	160	37	113	77	3,23	4000	4800	3,03	2,10