

| Part number | Principal dimensions | | | Load ratings | | | Speed limits | | Weight | Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | B | Dynamic | Static | Fatigue | Grease | Oil | | |
| | | | | Cr | Cor | Pu | rpm | | Kg | rs min |
| | mm | | | kN | | | 1 min⁻¹ | | | mm |
| **6312 2RS** | 60 | 130 | 31 | 85,8 | 52 | 2,36 | 3400 | | 1,72 | 2,10 |
| **6412** | 60 | 150 | 35 | 110 | 70,8 | 3,14 | 4300 | 5000 | 2,76 | 2,10 |
| **61813** | 65 | 85 | 10 | 12,2 | 12 | 0,55 | 7000 | 8500 | 0,13 | 0,60 |
| **16013** | 65 | 100 | 11 | 22,9 | 19,6 | 0,89 | 6300 | 7500 | 0,3 | 0,60 |
| **6013** | 65 | 100 | 18 | 31,9 | 25,2 | 1,15 | 6300 | 7500 | 0,44 | 1,10 |
| **6013 ZZ** | 65 | 100 | 18 | 31,9 | 25,2 | 1,15 | 6300 | | 0,44 | 1,10 |
| **6013 2RS** | 65 | 100 | 18 | 31,9 | 25,2 | 1,15 | 4000 | | 0,44 | 1,10 |
| **6213** | 65 | 120 | 23 | 57,2 | 40 | 1,82 | 5300 | 6300 | 1 | 1,50 |
| **6213 ZZ** | 65 | 120 | 23 | 57,2 | 40 | 1,82 | 5300 | | 1 | 1,50 |
| **6213 2RS** | 65 | 120 | 23 | 57,2 | 40 | 1,82 | 3600 | | 1 | 1,50 |
| **6313** | 65 | 140 | 33 | 92,7 | 59,7 | 2,68 | 4800 | 5600 | 2,1 | 2,10 |
| **6313 ZZ** | 65 | 140 | 33 | 92,7 | 59,7 | 2,68 | 4800 | | 2,1 | 2,10 |
| **6313 2RS** | 65 | 140 | 33 | 92,7 | 59,7 | 2,68 | 3000 | | 2,1 | 2,10 |
| **6413** | 65 | 160 | 37 | 118 | 79 | 3,39 | 4000 | 4800 | 3,3 | 2,10 |
| **61814** | 70 | 90 | 10 | 12,5 | 10 | 0,45 | 6700 | 8000 | 0,16 | 0,60 |
| **61914 2RS** | 70 | 100 | 16 | 23,7 | 21,2 | 0,96 | 7700 | 6500 | 0,33 | 1,00 |
| **16014** | 70 | 110 | 13 | 27,9 | 25 | 1,14 | 6000 | 7000 | 0,43 | 0,60 |
| **6014** | 70 | 110 | 20 | 38,1 | 30,9 | 1,40 | 6000 | 7000 | 0,6 | 1,10 |
| **6014 ZZ** | 70 | 110 | 20 | 38,1 | 30,9 | 1,40 | 6000 | | 0,6 | 1,10 |
| **6014 2RS** | 70 | 110 | 20 | 38,1 | 30,9 | 1,40 | 3600 | | 0,6 | 1,10 |
| **6214** | 70 | 125 | 24 | 62,2 | 44,1 | 2,00 | 5000 | 6000 | 1,07 | 1,50 |
| **6214 ZZ** | 70 | 125 | 24 | 62,2 | 44,1 | 2,00 | 5000 | | 1,07 | 1,50 |
| **6214 2RS** | 70 | 125 | 24 | 62,2 | 44,1 | 2,00 | 3400 | | 1,07 | 1,50 |
| **6314** | 70 | 150 | 35 | 109,4 | 68,1 | 2,95 | 4500 | 5300 | 2,5 | 2,10 |
| **6314 ZZ** | 70 | 150 | 35 | 109,4 | 68,1 | 2,95 | 4500 | | 2,5 | 2,10 |
| **6314 2RS** | 70 | 150 | 35 | 109,4 | 68,1 | 2,95 | 2800 | | 2,5 | 2,10 |
| **6414** | 70 | 180 | 42 | 144 | 104 | 4,23 | 3800 | 4500 | 4,85 | 3,00 |
| **16015** | 75 | 115 | 13 | 29 | 26,8 | 1,22 | 5600 | 6700 | 0,46 | 0,60 |
| **6015** | 75 | 115 | 20 | 39,7 | 33,5 | 1,52 | 5600 | 6700 | 0,64 | 1,10 |
| **6015 ZZ** | 75 | 115 | 20 | 39,7 | 33,5 | 1,52 | 5600 | | 0,64 | 1,10 |
| **6015 2RS** | 75 | 115 | 20 | 39,7 | 33,5 | 1,52 | 3400 | | 0,64 | 1,10 |
| **6215** | 75 | 130 | 25 | 67,4 | 49,3 | 2,21 | 4800 | 5600 | 1,18 | 1,50 |
| **6215 ZZ** | 75 | 130 | 25 | 67,4 | 49,3 | 2,21 | 4800 | | 1,18 | 1,50 |
| **6215 2RS** | 75 | 130 | 25 | 67,4 | 49,3 | 2,21 | 3200 | | 1,18 | 1,50 |
| **6315** | 75 | 160 | 37 | 113 | 77 | 3,23 | 4000 | 4800 | 3,03 | 2,10 |