

Part number	Principal dimensions			Load ratings			Speed limits		Weight	Radius
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		
				Cr	Cor	Pu	rpm		Kg	rs min
	mm			kN			1 min^{-1}			mm
61902	15	28	7	4,35	2,26	0,10	26000	30000	0,017	0,30
61902 ZZ	15	28	7	4,35	2,26	0,10	26000		0,017	0,30
16002	15	32	8	5,6	2,83	0,13	24000	28000	0,027	0,30
6002	15	32	9	5,6	2,83	0,13	24000	28000	0,028	0,30
6002 ZZ	15	32	9	5,6	2,83	0,13	24000		0,028	0,30
6002 2RS	15	32	9	5,6	2,83	0,13	24000		0,028	0,30
6202	15	35	11	7,75	3,57	0,16	20000	24000	0,045	0,50
6202 ZZ	15	35	11	7,75	3,57	0,16	20000		0,045	0,50
6202 2RS	15	35	11	7,75	3,57	0,16	20000		0,045	0,50
6302	15	42	13	11,4	5,45	0,25	17000	20000	0,08	1,00
6302 ZZ	15	42	13	11,4	5,45	0,25	17000		0,08	1,00
6302 2RS	15	42	13	11,4	5,45	0,25	12750		0,08	1,00
61803	17	26	5	2,2	1,4	0,06	26000	30000	0,009	0,30
61803 ZZ	17	26	5	2,2	1,4	0,06	26000		0,009	0,30
61903	17	30	7	4,35	2,3	0,10	24000	28000	0,018	0,30
61903 ZZ	17	30	7	4,35	2,3	0,10	24000		0,018	0,30
16003	17	35	8	6	3,25	0,15	22000	26000	0,04	0,30
6003	17	35	10	6	3,25	0,15	22000	26000	0,035	0,30
6003 ZZ	17	35	10	6	3,25	0,15	22000		0,035	0,30
6003 2RS	17	35	10	6	3,25	0,15	16500		0,035	0,30
6203	17	40	12	9,55	4,8	0,22	17000	20000	0,066	0,60
6203 ZZ	17	40	12	9,55	4,8	0,22	17000		0,066	0,60
6203 2RS	17	40	12	9,55	4,8	0,22	17000		0,066	0,60
6303	17	47	14	13,6	6,65	0,30	15000	18000	0,11	1,00
6303 ZZ	17	47	14	13,6	6,65	0,30	15000		0,11	1,00
6303 2RS	17	47	14	13,6	6,65	0,30	11250		0,11	1,00
61804	20	32	7	3,45	2,25	0,10	22000	26000	0,02	0,30
61804 ZZ	20	32	7	3,45	2,25	0,10	22000		0,02	0,30
61904	20	37	9	6,55	3,65	0,17	19000	22000	0,036	0,30
61904 ZZ	20	37	9	6,55	3,65	0,17	19000		0,036	0,30
16004	20	42	8	7,95	4,5	0,20	18000	20000	0,05	0,30
6004	20	42	12	9,4	5	0,23	18000	20000	0,063	0,60
6004 ZZ	20	42	12	9,4	5	0,23	18000		0,063	0,60
6004 2RS	20	42	12	9,4	5	0,23	13500		0,063	0,60
6204	20	47	14	12,8	6,6	0,30	15000	18000	0,11	1,00