

Part number	Principal dimensions			Load ratings			Speed limits		Weight	Radius
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil	Kg	rs min
				Cr	Cor	Pu	rpm			
	mm			kN			1 min⁻¹			mm
6318 ZZ	90	190	43	143	107	4,11	3400		4,9	3,00
6418	90	225	54	190	160	5,80	3000	3600	11,5	4,00
16019	95	145	16	42,3	41,5	1,72	4300	5000	0,89	1,00
6019	95	145	24	60,5	53,6	2,22	4300	5000	1,2	1,50
6019 ZZ	95	145	24	60,5	53,6	2,22	4300		1,2	1,50
6019 2RS	95	145	24	60,5	53,6	2,22	2800		1,2	1,50
6219	95	170	32	109	81,9	3,23	3600	4300	2,6	2,10
6219 ZZ	95	170	32	109	81,9	3,23	3600		2,6	2,10
6319	95	200	45	153	118	4,42	3200	3800	5,6	3,00
61820	100	125	13	19,6	21,2	0,91	4800	5600	0,32	1,00
16020	100	150	16	45	44	1,79	4300	5000	0,91	1,00
6020	100	150	24	64,6	55,9	2,27	4300	5000	1,25	1,50
6020 ZZ	100	150	24	64,6	55,9	2,27	4300		1,25	1,50
6020 2RS	100	150	24	64,6	55,9	2,27	2800		1,25	1,50
6220	100	180	34	124	93	3,57	3400	4000	3,1	2,10
6220 ZZ	100	180	34	124	93	3,57	3400		3,1	2,10
6220 2RS	100	180	34	124	93	3,57	2500		3,1	2,10
6320	100	215	47	173	140	5,07	3000	3600	7	3,00
6320 ZZ	100	215	47	173	140	5,07	3000		7	3,00
16021	105	160	18	52	51	2,01	4000	4800	1,2	1,00
6021	105	160	26	72,4	65,8	2,60	3800	4500	1,6	2,00
6021 ZZ	105	160	26	72,4	65,8	2,60	3800		1,6	2,00
6221	105	190	36	133	104	3,89	3200	3800	3,7	2,10
6321	105	225	49	184	153	5,41	2800	3400	8	3,00
61822	110	140	16	28,1	29	1,18	4300	5000	0,6	1,00
61922	110	150	20	40,6	42	1,67	3600	4500	0,84	1,10
16022	110	170	19	57,5	56,7	2,18	3800	4500	1,46	1,00
6022	110	170	28	82	73	2,80	3600	4300	1,95	2,00
6022 ZZ	110	170	28	82	73	2,80	3600		1,95	2,00
6222	110	200	38	143	118	4,31	3000	3600	4,35	2,10
6222 ZZ	110	200	38	143	118	4,31	3000		4,35	2,10
6322	110	240	50	203	178	6,12	2600	3200	9,58	3,00
6322 M	110	240	50	204,5	177,2	6,09	2400	3200	11,2	3,00
61824	120	150	16	29,1	32,5	1,27	3800	4500	0,65	1,00
61924	120	165	22	53	54	2,06	3600	4300	1,21	1,10