
Angular Contact Ball Bearing

DATA TABLE - SINGLE ROW





Part number	Principal dimensions			Load ratings			Speed limits		Weight	Dimensions		
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		r1/r2	r3/r4	a
				Cr	Cor	Pu	rpm		Kg			
	mm			kN			1 min^{-1}			mm		
7217 B	85	150	28	93,1	81,1	3,40	3400	4500	1,950	2,0	1,0	64
7317 B	85	180	41	145,0	122,0	4,82	3000	4000	4,600	3,0	1,1	76
7218 B	90	160	30	107,0	93,8	3,81	3200	4300	2,400	2,0	1,0	67
7318 B	90	190	43	156,0	135,0	5,19	2800	3800	5,400	3,0	1,1	80
7219 B	95	170	32	116,0	101,0	3,99	3000	4000	2,900	2,1	1,1	71
7319 B	95	200	45	168,0	150,0	5,61	2600	3600	6,250	3,0	1,1	84
7220 B	100	180	34	129,0	116,0	4,46	2800	3800	3,450	2,1	1,1	76
7320 B	100	215	47	190,0	178,0	6,45	2400	3400	7,750	3,0	1,1	90
7222 B	110	200	38	153,0	145,0	5,29	2400	3400	4,800	2,1	1,1	84
7322 B	110	240	50	248,0	229,0	7,87	2000	3000	10,500	3,0	1,1	99
7328 B	140	300	62	290,0	334,0	10,24	1700	2400	21,600	4,0	1,5	123

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved.