



Part number	Principal dimensions			Load ratings			Speed limits		Weight	Dimensions		
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		r1/r2	r3/r4	a
	mm			Cr	Cor	Pu	rpm		Kg	mm		
				kN			1 min^{-1}					
7200 B	10	30	9	4,95	2,5	0,11	19000	28000	0,031	0,6	0,3	13
7201 B	12	32	10	7,4	3,75	0,17	17000	24000	0,045	0,6	0,3	14
7202 B	15	35	11	7,45	3,9	0,18	16000	22000	0,048	0,6	0,3	16
7302 B	15	42	13	12,90	6,5	0,30	14000	19000	0,090	1,0	0,6	19
7203 B	17	40	12	9,9	5,5	0,25	14000	19000	0,065	0,6	0,3	18
7203 B TN	17	40	12	9,9	5,5	0,25	14000	19000	0,065	0,6	0,3	18
7303 B	17	47	14	14,8	8,1	0,37	12000	17000	0,120	1,0	0,6	21
7204 B	20	47	14	14,1	8,4	0,38	11000	16000	0,110	1,0	0,6	21
7304 B	20	52	15	17,3	9,7	0,44	10000	15000	0,150	1,1	0,6	23
7005 B	25	47	12	13,9	8,5	0,39	11000	16000	0,110	0,6	0,3	8
7005 B 2RSR	25	47	12	10,8	7,0	0,32	7750		0,120	0,6	0,3	8
7205 B	25	52	15	15,5	10,1	0,46	9500	14000	0,130	1,0	0,6	24
7305 B	25	62	17	24,4	14,6	0,66	8500	12000	0,250	1,1	0,6	27
7206 B	30	62	16	20,5	13,6	0,62	8500	12000	0,210	1,0	0,6	27
7306 B	30	72	19	29,3	19,0	0,86	7500	10000	0,370	1,1	0,6	31
7207 B	35	72	17	28,5	19,8	0,90	7500	10000	0,300	1,1	0,6	31
7307 B	35	80	21	36,7	24,3	1,10	7000	9500	0,510	1,5	1,0	35
7208 B	40	80	18	32,1	23,0	1,05	6700	9000	0,390	1,1	0,6	34
7308 B	40	90	23	44,8	30,3	1,38	6300	8500	0,670	1,5	1,0	39
7209 B	45	85	19	36,1	26,2	1,19	6300	8500	0,440	1,1	0,6	37
7309 B	45	100	25	58,3	40,1	1,82	5600	7500	0,900	1,5	1,0	43
7210 B	50	90	20	37,4	28,6	1,30	5600	7500	0,490	1,1	0,6	39
7310 B	50	110	27	69,3	47,9	2,18	5000	6700	1,150	2,0	1,0	47
7211 B	55	100	21	46,2	36,2	1,65	5300	7000	0,650	1,5	1,0	43
7311 B	55	120	29	78,8	56,4	2,56	4500	6000	1,450	2,0	1,0	51
7212 B	60	110	22	56,3	44,7	2,03	4800	6300	0,840	1,5	1,0	47
7312 B	60	130	31	90,0	65,5	2,98	4300	5600	1,850	2,1	1,1	56
7213 B	65	120	23	63,6	52,5	2,39	4300	5600	1,050	1,5	1,0	50
7313 B	65	140	33	101,0	75,3	3,38	4000	5300	2,250	2,1	1,1	60
7214 B	70	125	24	69,1	57,8	2,63	4300	5600	1,150	1,5	1,0	53
7314 B	70	150	35	114,0	86,0	3,73	3800	5000	2,750	2,1	1,1	64
7215 B	75	130	25	74,8	63,2	2,84	4000	5300	1,300	1,5	1,0	56
7315 B	75	160	37	125,0	97,5	4,09	3400	4500	3,300	2,1	1,1	68
7216 B	80	140	26	80,5	69,3	3,00	3800	5000	1,550	2,0	1,0	59
7316 B	80	170	39	135,0	109,0	4,43	3200	4300	3,900	2,1	1,1	72