
# Cylindrical Roller Bearing

DATA TABLE - SINGLE ROW






NU NJ N NUP

| Part number | Principal dimensions | | | Basic load ratings | | | Speed limits | | Weight | Radius | | Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | B | Dynamic | Static | Fatigue | Grease | Oil | | | | | |
| | | | | Cr | Cor | Pu | rpm | | Kg | rs min | r1s min | F | E |
| | mm | | | kN | | | 1 min$^{-1}$ | | | mm | | mm | |
| **NJ 2328 M** | 140 | 300 | 102 | 913 | 1236 | 119 | 1800 | 2200 | 37,20 | 4 | 4 | 180 | |
| **NU 2328 EM** | 140 | 300 | 102 | 1060 | 1500 | 144 | 1800 | 2200 | 36,10 | 4 | 4 | 180 | |
| **NU 2328 M** | 140 | 300 | 102 | 913 | 1236 | 119 | 1800 | 2200 | 37,20 | 4 | 4 | 180 | |
| **NUP 2328 M** | 140 | 300 | 102 | 913 | 1236 | 119 | 1800 | 2200 | 37,20 | 4 | 4 | 180 | |
| **N 428 EM** | 140 | 360 | 82 | 868 | 1010 | 93,6 | 1300 | 1700 | 43,80 | 4 | 4 | | |
| **NJ 428 EM** | 140 | 360 | 82 | 868 | 1010 | 93,6 | 1300 | 1700 | 44,76 | 4 | 4 | 182 | |
| **NU 428 EM** | 140 | 360 | 82 | 868 | 1010 | 93,6 | 1300 | 1700 | 44,07 | 4 | 4 | 182 | |
| **NU 1030 M** | 150 | 225 | 35 | 190 | 271 | 27,4 | 2600 | 3200 | 4,83 | 2,1 | 1,5 | 169,5 | |
| **N 230 EM** | 150 | 270 | 45 | 454,2 | 574,1 | 56 | 1900 | 2400 | 11,20 | 3 | 3 | 242 | |
| **N 230 M** | 150 | 270 | 45 | 370 | 484 | 47,2 | 2000 | 2600 | 10,30 | 3 | 3 | | 238 |
| **NJ 230 EM** | 150 | 270 | 45 | 454,2 | 574,1 | 56 | 2200 | 2800 | 10,60 | 3 | 3 | 182 | |
| **NJ 230 M** | 150 | 270 | 45 | 370 | 484 | 47,2 | 2000 | 2600 | 10,60 | 3 | 3 | 182 | |
| **NU 230 EM** | 150 | 270 | 45 | 454,2 | 574,1 | 56 | 2200 | 2800 | 11,68 | 3 | 3 | 182 | |
| **NU 230 M** | 150 | 270 | 45 | 370 | 484 | 47,2 | 2000 | 2600 | 10,30 | 3 | 3 | 182 | |
| **NU 230 MA** | 150 | 270 | 45 | 370 | 484 | 47,2 | 2000 | 2600 | 10,30 | 3 | 3 | 182 | |
| **NUP 230 M** | 150 | 270 | 45 | 370 | 484 | 47,2 | 2000 | 2600 | 10,90 | 3 | 3 | 182 | |
| **NJ 2230 EM** | 150 | 270 | 73 | 573,7 | 922 | 90 | 1900 | 2400 | 18,61 | 3 | 3 | 182 | |
| **NJ 2230 M** | 150 | 270 | 73 | 565 | 836 | 81,6 | 1900 | 2400 | 19,20 | 3 | 3 | 182 | |
| **NU 2230 EM** | 150 | 270 | 73 | 573,7 | 922 | 90 | 1900 | 2400 | 18,25 | 3 | 3 | 182 | |
| **NU 2230 M** | 150 | 270 | 73 | 565 | 836 | 81,6 | 1900 | 2400 | 18,70 | 3 | 3 | 182 | |
| **NUP 2230 M** | 150 | 270 | 73 | 565 | 836 | 81,6 | 1900 | 2400 | 18,50 | 3 | 3 | 182 | |
| **N 330 EM** | 150 | 320 | 65 | 688 | 921 | 86,9 | 1700 | 2000 | 25,78 | 4 | 4 | | 283 |
| **NJ 330 EM** | 150 | 320 | 65 | 688 | 921 | 86,9 | 1700 | 2000 | 26,32 | 4 | 4 | 193 | |
| **NJ 330 M** | 150 | 320 | 65 | 667 | 813 | 76,7 | 1700 | 2000 | 27 | 4 | 4 | 193 | |
| **NU 330 EM** | 150 | 320 | 65 | 798 | 988 | 93,2 | 1700 | 2000 | 27 | 4 | 4 | 193 | |
| **NU 330 M** | 150 | 320 | 65 | 667 | 813 | 76,7 | 1700 | 2000 | 27 | 4 | 4 | 193 | |
| **NUP 330 M** | 150 | 320 | 65 | 667 | 813 | 76,7 | 1700 | 2000 | 27,40 | 4 | 4 | 193 | |
| **NJ 2330 EM** | 150 | 320 | 108 | 1055 | 1607 | 152 | 1700 | 2000 | 43,50 | 4 | 4 | 193 | |
| **NJ 2330 M** | 150 | 320 | 108 | 1022 | 1409 | 133 | 1700 | 2000 | 44,70 | 4 | 4 | 193 | |
| **NU 2330 EM** | 150 | 320 | 108 | 1055 | 1607 | 152 | 1700 | 2000 | 42,98 | 4 | 4 | 193 | |
| **NU 2330 M** | 150 | 320 | 108 | 1022 | 1409 | 133 | 1700 | 2000 | 44,70 | 4 | 4 | 193 | |
| **NJ 1032 M** | 160 | 240 | 38 | 230 | 331 | 32,8 | 2400 | 3000 | 6,20 | 2,1 | 1,5 | 180 | |
| **NU 1032 M** | 160 | 240 | 38 | 230 | 328 | 32,5 | 2400 | 3000 | 6,20 | 2,1 | 1,5 | 180 | |
| **N 232 EM** | 160 | 290 | 48 | 351 | 479 | 45,8 | 1800 | 2200 | 14 | 3 | 3 | | 259 |
| **NJ 232 EM** | 160 | 290 | 48 | 553,7 | 711,4 | 68 | 1900 | 2400 | 14,60 | 3 | 3 | 195 | |
| **NJ 232 M** | 160 | 290 | 48 | 440 | 591 | 56,5 | 1900 | 2400 | 14,60 | 3 | 3 | 195 | |



©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved.